



Duplexer para Telecomunicaciones / Baja Pérdida de Inserción / Frecuencia 800-1000 MHz / Montaje Rack 19" / Temperatura 0-50°C

SKU: 523-83-1AP

\$248.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; Duplexer diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones que requiere baja pérdida de inserción para mantener la integridad de la señal en sistemas críticos. Opera en el rango de frecuencia de 800 a 1000 MHz, cubriendo bandas esenciales para comunicaciones profesionales. Su formato de montaje en rack estándar de 19 pulgadas facilita la integración en gabinetes de infraestructura de red existentes. El equipo mantiene rendimiento estable en temperaturas ambiente de 0°C a 50°C, garantizando operación continua en condiciones de centro de datos típicas. Compatible con los modelos de duplexer WP629, WP639 y WP641 para despliegues escalables.

Características Generales

- Duplexer con baja pérdida de inserción
- Rango de frecuencia: 800-1000 MHz
- Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
- Físicas / Ambientales
- Compatibilidad: WP629, WP639, WP641

Desempeño

Pérdida de inserción: Baja

Rango de frecuencia: 800-1000 MHz

Aplicación: Telecomunicaciones

Físicas / Ambientales: Operación estable de 0°C a 50°C sin degradación

Montaje: Rack 19 pulgadas estándar

Temperatura de operación: 0°C a 50°C

Compatibilidad: WP629, WP639, WP641

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de inserción para señal optimizada
Característica 2	Rango de frecuencia 800-1000 MHz para bandas críticas
Característica 3	Montaje en rack 19 pulgadas para integración estándar
Característica 4	Operación estable de 0°C a 50°C sin degradación
Característica 5	Compatible con series WP629, WP639 y WP641
Característica 6	Diseñado para infraestructura de telecomunicaciones profesional