



DVR 3 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 4 Canales de Audio / 4 Entradas de alarma / Videoanálisis

SKU: EV-3004-TURBO Marca: EPCOM Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$2,444.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes iniciales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de imágenes H.264+ --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de imágenes de funciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de imágenes de resolución --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen de software compatible --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>EL DVR SOPORTA 3 MEGAPIXEL EN TODOS SUS CANALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología TURBO HD 3 Megapixel Ver. 3.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de canales: 4 canales TURBOHD + 2 canales IP = 6 canales en total. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de tecnologías: HD-TVI / CVI / Analógico / IP / AHD <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer (IE). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Software cliente multi sitio de hasta 64 canales iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Software cliente multi sitio mobile iVMS-4500 / Hik-Connect <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión y resolución --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima de grabación: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>HD-TVI: 3MP <li style='margin-bottom: 3px;'>HD-CVI: 1080p <li style='margin-bottom: 3px;'>ANALÓGICO: 1200TVL <li style='margin-bottom: 3px;'>AHD: 720P. <li style='margin-bottom: 5px;'>IP: 4MP (2 canales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frame Rate: 3MP@15IPS, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF@30IPS</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Video Bit Rate: 32 Kbps - 10 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: G.711u <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio Bit Rate: 64Kbps. </div> <!-- Funciones de Grabación y Visualización --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Grabación y Visualización</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento multi zona <li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom digital en visualización y grabación <li style='margin-bottom: 5px;'>Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. </div> <!-- Funciones de red --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad DDNS: Hik-Connect P2P / IP SERVER / DynDNS / PeanutHull / NO-IP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización remota de firmware. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Doble streaming. </div> <!-- Interfaces Entradas / Salidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Entradas / Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ENTRADA DE VIDEO: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω), soporta coaxitron. <li style='margin-bottom: 5px;'>SALIDA DE VIDEO: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>HDMI / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. <li style='margin-bottom: 5px;'>BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω), resolución máxima: 704x480. <li style='margin-bottom: 5px;'>ENTRADA AUDIO: 4 Canales (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ). <li style='margin-bottom: 5px;'>SALIDA AUDIO: 1 Canal (RCA, 1KΩ). <li style='margin-bottom: 5px;'>ENTRADA ALARMA: 4 (block de terminales) <li style='margin-bottom: 5px;'>SALIDA ALARMA: 1 (block de terminales) <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERFAZ SERIAL: RS-485 (HIKVISION C, PELCO D, PELCO P, etc) <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERFAZ USB: 2 puerto 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERFAZ DE RED: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>CAP. DE DISCOS SATA: 1 HDDs / 6TB por disco. <li style='margin-bottom: 5px;'>ALIMENTACIÓN: 12Vcc (Conector Din) </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10º ~ 55ºC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico máximo: 15 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5Kg. (sin discos duros). <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 4 años. </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>