



DVR Híbrido / 12 Canales / 8 TURBOHD + 4 IP / 4 Megapixel Lite / H.265+ / Audio por Coaxitron / AcuSense Lite / 1 Bahía HDD

SKU: DVR-208Q-M1(C)/LA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$1,436.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>DVR híbrido de 12 canales diseñado para entornos de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad tecnológica. Permite la integración simultánea de 8 canales TURBOHD o analógicos con 4 canales IP, soportando tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. Incorpora compresión H.265+ para optimización del almacenamiento, audio por Coaxitron en todos los canales TURBOHD eliminando la necesidad de cableado de audio independiente, y tecnología AcuSense Lite para la detección inteligente de personas y vehículos en hasta 8 canales. La salida de video en Full HD garantiza visualización clara en monitores locales. Compatible con servicios de DNS dinámica y acceso remoto P2P mediante Hik-Connect.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Canales: 12 totales (8 TURBOHD/Analógicos + 4 IP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS (Analógico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resoluciones HD-TVI: 4 Megapixel Lite / 2 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resoluciones HD-CVI: 4 Megapixel Lite / 2 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resoluciones AHD: 4 Megapixel Lite / 2 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resoluciones IP: 6 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Codecs: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio: Por Coaxitron en todos los canales TURBOHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Análisis inteligente: AcuSense Lite en hasta 8 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salida de video: Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Software cliente: iVMS-4200 (gratuito)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad remota: Hik-Connect (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Servicios DNS: Hik-Connect Domain / DynDNS / No-IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Canal cero: No soportado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bahías de disco duro: 1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>8 canales TURBOHD/Analógicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>4 canales IP adicionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima IP: 6 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>AcuSense Lite: hasta 8 canales<li style='padding: 6px 0;*>Salida de video: Full HD<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo sin HDD: 12 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 265 x 225 x 48 mm (W x D x H)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Peso sin HDD: 1 kg<li style='padding: 6px 0;*>1 bahía de disco duro<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Servicios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas/Salidas de audio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas/Salidas de alarmas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto de red Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Hik-Connect P2P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Hik-Connect Domain<li style='padding: 6px 0;*>No-IP compatible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple: HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS en un solo equipo
Característica 2	Audio por Coaxitron en los 8 canales TURBOHD sin cableado adicional
Característica 3	AcuSense Lite en hasta 8 canales para reducir falsas alarmas por movimiento
Característica 4	H.265+ para reducir hasta un 50% el almacenamiento respecto a H.264
Característica 5	Conectividad remota P2P mediante Hik-Connect sin configuración de red compleja
Característica 6	Software de gestión gratuito iVMS-4200 para monitoreo centralizado