



DVR Híbrido / 6 Canales Totales / 4 TurboHD + 2 IP / 3K Lite / Audio por Coaxitron / H.265+ / 1 Bahía HDD 10 TB

SKU: DVR-204Q-M1(E) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$1,374.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>DVR híbrido de 6 canales diseñado para entornos de videovigilancia que requieren flexibilidad de migración tecnológica. Permite operar 4 canales TurboHD o analógicos con audio por coaxitron integrado, más 2 canales IP adicionales para expansión hacia infraestructura de red. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento, permitiendo extender la retención de video sin incrementar costos de disco duro. Incluye conectividad P2P mediante Hik-Connect para despliegue remoto simplificado, así como soporte para servicios de DNS dinámico. La bahía única de disco duro acepta unidades de hasta 10 TB, proporcionando capacidad de archivo escalable según los requerimientos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías soportadas: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Canales totales: 4 TurboHD/Analógicos + 2 IP = 6 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio por coaxitron en 4 canales TurboHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución HD-TVI: 3K Lite (5 Megapixel Lite)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de video: Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento: 1 bahía HDD, soporta hasta 10 TB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad remota: Hik-Connect (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Servicios DNS: Hik-Connect Domain / DynDNS / No-IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función AcuSense Lite integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Canales: 4 TurboHD/Analógicos + 2 IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Resolución máxima HD-TVI: 3K Lite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Audio: Coaxitron en 4 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Salida video: Full HD<li style='padding: 6px 0;'>• AcuSense Lite: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Peso: 1 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Bahías HDD: 1 (hasta 10 TB)<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Compacto para rack o ubicación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• P2P: Hik-Connect<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• DNS dinámico: DynDNS / No-IP / Hik-Connect Domain<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• App móvil: Monitoreo en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Notificaciones: Alertas de eventos<li style='padding: 6px 0;'>• Control remoto: Desde cualquier ubicación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad 5-en-1: TVI, CVI, AHD, analógico e IP
Característica 2	Audio por coaxitron en 4 canales sin cableado adicional
Característica 3	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 4	Monitoreo remoto P2P mediante app sin configuración de red compleja
Característica 5	Soporte DynDNS/No-IP para acceso con IP dinámica
Característica 6	Diseño compacto 260x222x45 mm para instalación en espacios reducidos