



DVR Móvil / 8 Canales / 4 AHD 2 Megapixel + 4 IP / H.265 / HDD y SSD M.2 / 4G / WiFi / GPS / -40 a 70°C (-40 a 158°F)

SKU: XMRX3NPRO Marca: STREAMAX Categoría: MDVR / MNVR

\$16,336.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DVR móvil XMRX3NPRO de STREAMAX es una solución de gestión de flotas diseñada para operaciones críticas en transporte público, logística y servicios de traslado. Integra 4 canales AHD de 2 megapíxeles y 4 canales IP, permitiendo la expansión del sistema de videovigilancia vehicular sin depender exclusivamente de una arquitectura de red. La compresión H.265 optimiza el uso del ancho de banda y maximiza la capacidad de almacenamiento en disco duro o unidad SSD M.2, reduciendo los costos operativos de retención de video. Equipado con conectividad 4G, WiFi y GPS integrados, facilita el monitoreo en tiempo real, la geolocalización precisa y la transmisión remota de alarmas. Su construcción industrial soporta temperaturas extremas de -40 a 70°C (-40 a 158°F), asegurando continuidad en condiciones ambientales severas. El procesador embebido con inteligencia artificial habilita funciones ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y DSM (Driver Status Monitoring) para la detección proactiva de riesgos de conducción, fatiga del operador y comportamientos distractores. Un g-sensor integrado protege la integridad de las grabaciones ante eventos de impacto o colisión, bloqueando los archivos correspondientes contra sobrescritura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 canales de video: 4 AHD 2 MP + 4 IPCompresión de video H.265Almacenamiento en HDD y SSD M.2Conectividad 4G, WiFi y GPS integradosRango de temperatura operativa: -40 a 70°C (-40 a 158°F)G-sensor integrado para detección de impactosIA ADAS y DSM embebido en chip internoDiseño industrial para aplicaciones vehiculares</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales de video: 4 AHD 2 MP + 4 IPCompresión: H.265IA embebida: ADAS y DSMG-sensor: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 12px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -40 a 70°C (-40 a 158°F)Diseño: Industrial para vehículos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Almacenamiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Red: 4G, WiFiPosicionamiento: GPS integradoAlmacenamiento: HDD y SSD M.2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265 que reduce hasta 50% el consumo de almacenamiento
Característica 2	Disco HDD y SSD M.2 para redundancia y alta velocidad de escritura
Característica 3	Conectividad 4G, Wi-Fi y GPS para seguimiento y transmisión en tiempo real
Característica 4	G-sensor integrado que activa grabación ante impactos o colisiones
Característica 5	Rango operativo -40 a 70°C (-40 a 158°F) para condiciones extremas
Característica 6	Arquitectura híbrida AHD+IP que protege inversión en cámaras analógicas