



DVR Pentahíbrido / 12 Canales Totales / 8 TURBOHD + 4 IP / 5 Megapixel Lite / Audio Bidireccional Coaxitron / Reconocimiento Facial / AcuSense / HDMI Full HD / 1 Bahía HDD 10 TB

SKU: EX-5008-TURBO Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$2,378.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>DVR pentahíbrido diseñado para operaciones de videovigilancia profesional que requieren integración de tecnologías analógicas e IP en una sola plataforma. Permite la conexión simultánea de 8 canales TURBOHD y 4 canales IP, totalizando 12 canales con resolución 5 Megapixel Lite. Incorpora audio bidireccional por Coaxitron en todos los canales, eliminando la necesidad de cableado de audio independiente. La tecnología AcuSense minimiza alarmas falsas mediante análisis inteligente de objetos, mientras que el reconocimiento facial en 2 canales habilita identificación automatizada de sujetos. La compresión H.265+ optimiza el consumo de almacenamiento y ancho de banda, soportando un disco duro de hasta 10 TB. La salida de video Full HD por HDMI y VGA garantiza visualización clara en monitores profesionales. Incluye interfaz RS-485 para control de PTZ y compatibilidad con protocolos Hikvision C, Coaxitron, Pelco D y Pelco P.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 8 canales TURBOHD + 4 canales IP simultáneos (12 canales totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico, IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución máxima: 5 Megapixel Lite (3K Lite)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salida de video: Full HD por HDMI y VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 bahía de disco duro soporta HDD hasta 10 TB (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 entrada y 1 salida de audio para micrófono y bocina externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Audio bidireccional por Coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Interfaz serial RS-485 con soporte Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Acceso remoto: PC (Windows/Mac), smartphone (iPhone, iPad, Android)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad con navegadores: Internet Explorer, Chrome<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Software cliente IVMS-4200 multi-sitio hasta 64 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Servicio DDNS: Hik-Connect Domain, DynDNS; compatible Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales: 8 TURBOHD + 4 IP = 12 totales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 5 Megapixel Lite (3K Lite)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reconocimiento facial: 2 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AcuSense: detección inteligente<li style='padding: 6px 0;*>Audio bidireccional: Coaxitron todos los canales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bahías HDD: 1 (soporta hasta 10 TB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz serial: RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P<li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico, IP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Software</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acceso remoto: PC: Windows, Mac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acceso remoto móvil: iPhone, iPad, Android<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Navegadores: Internet Explorer, Chrome<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Software: IVMS-4200 (hasta 64 canales)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>P2P: Hik-Connect compatible<li style='padding: 6px 0;*>DDNS: Hik-Connect Domain, DynDNS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabadora pentahíbrida compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP
Característica 2	Audio bidireccional por Coaxitron en los 12 canales sin cableado adicional
Característica 3	Reconocimiento facial en 2 canales para identificación automatizada de personas
Característica 4	AcuSense reduce falsas alarmas filtrando movimiento de objetos irrelevantes
Característica 5	Compresión H.265+ optimiza almacenamiento y ancho de banda de red
Característica 6	Acceso remoto multiplataforma con software IVMS-4200 hasta 64 canales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:01