



DVR Pentahíbrido / 16 Canales (8 TURBOHD + 8 IP) / 8 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / AcuSense / Audio por Coaxitron / 2 Bahías HDD / H.265+ / Alarmas I/O

SKU: IDS-7208HUHI-M2/A/X Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$4,711.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>DVR pentahíbrido de 16 canales diseñado para infraestructuras de videovigilancia en transición o expansión. Integra 8 canales TURBOHD con 8 canales IP, permitiendo la coexistencia de tecnologías analógicas y de red sin reemplazo completo de cableado. Incorpora reconocimiento facial en 2 canales y tecnología AcuSense para filtrado inteligente de eventos por humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas. La transmisión de audio por Coaxitron elimina la necesidad de cableado independiente para audio en instalaciones con cable coaxial o UTP existente. Soporta almacenamiento dual hasta 10 TB por bahía y salida de video en resolución 4K para monitoreo con alto nivel de detalle.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Características Generales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima 8 Megapixel (4K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reconocimiento facial en 2 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología AcuSense: detección de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio por Coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de video simultánea en 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 bahías de disco duro hasta 10 TB cada una (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 entrada y 1 salida de audio (micrófono y bocina externos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alarmas I/O integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz serial RS-485 (HIKVISION-C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acceso remoto: PC (Windows/Mac), smartphone (iPhone, iPad, Android)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad navegador: Internet Explorer, Chrome<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Software cliente iVMS-4200 hasta 64 canales multi-sitio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Servicio P2P HIK-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DDNS: HIK-Connect Domain / DynDNS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales: 8 TURBOHD + 8 IP (16 total)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 8 MP (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reconocimiento facial: 2 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense: detección humano/vehicular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida video: 4K simultánea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio por Coaxitron: todos los canales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías HDD: 2 (hasta 10 TB cada una)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio I/O: 1 entrada / 1 salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas I/O: integradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz serial: RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos RS-485: HIKVISION-C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos compatibles: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Software</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acceso remoto PC: Windows / Mac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acceso remoto móvil: iPhone, iPad, Android<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Navegadores: Internet Explorer, Chrome<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software: iVMS-4200 (hasta 64 canales multi-sitio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>P2P: HIK-Connect<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DDNS: HIK-Connect Domain / DynDNS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 2 canales para identificación precisa
Característica 2	AcuSense con detección inteligente de humanos y vehículos
Característica 3	16 canales totales: 8 TURBOHD + 8 IP con flexibilidad de migración
Característica 4	Audio por Coaxitron en todos los canales sin cableado adicional
Característica 5	Doble bahía HDD hasta 10 TB cada uno para almacenamiento extendido
Característica 6	Salida de video 4K simultánea con compresión H.265+ optimizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:52