



SKU: EX-8008TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; height: 1.6em; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='margin-top: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grabadora diseñado para integraciones de seguridad que requieren flexibilidad tecnológica y alta resolución. Permite la convergencia de tecnologías analógicas tradicionales y cámaras IP en una sola plataforma de 16 canales, con capacidad de grabación hasta 8 megapixel (4K). Incorpora audio bidireccional por coaxitron en todos los canales, eliminando la necesidad de cableado independiente para comunicación. Los videoanalíticos AcuSense reducen falsas alarmas mediante detección inteligente de cruce de línea e intrusión en área. La salida de video simultánea por HDMI y VGA facilita la configuración de estaciones de monitoreo duales. La interfaz serial RS-485 con soporte multivendor habilita el control de PTZ y periféricos en instalaciones heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución de grabación hasta 8 megapixel (4K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoanalíticos AcuSense: cruce de línea e intrusión de área<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de video 4K simultánea por HDMI y VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida simultánea de video 4K simultánea por HDMI y VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 bahía de disco duro, soporta HDD hasta 10 TB (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 entrada y 1 salida de audio para micrófono y bocina externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acceso remoto: PC (Windows/Mac), smartphone (iPhone, iPad, Android)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con navegadores Internet Explorer y Chrome<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad P2P compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Canales 8 TurboHD + 8 IP = 16 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Resolución máxima 8 MP (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compresión H.265+</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas / Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Audio I/O 1 entrada / 1 salida (micrófono y bocina externos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz serial RS-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Protocolos RS-485 Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tecnologías soportadas HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>PC Windows / Mac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Smartphone iPhone, iPad, Android<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Navegadores Internet Explorer, Chrome<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Contenido del paquete DVR, accesorios de instalación, fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en los 16 canales sin cableado adicional
Característica 2	Videoanalíticos AcuSense con detección de cruce de línea e intrusión
Característica 3	Salida de video 4K simultánea por HDMI y VGA para monitoreo dual
Característica 4	Compatibilidad P2P con acceso remoto multiplataforma
Característica 5	Interfaz serial RS-485 con soporte para múltiples protocolos de control
Característica 6	Expansión de almacenamiento hasta 10 TB en bahía única