



DVR Pentahíbrido / 16 Canales TurboHD + 2 IP / 2 Megapixel 1080p Lite / AcuSense Lite / Audio Bidireccional Coaxitron / H.265+ / Full HD

SKU: DVR-116G-M1/T Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$2,115.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>DVR pentahíbrido diseñado para sistemas de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad tecnológica y gestión eficiente del almacenamiento. Permite la integración de hasta 16 canales TurboHD más 2 canales IP, con soporte nativo para tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógica e IP en un mismo equipo. Incorpora tecnología AcuSense Lite en todos los canales para filtrar falsas alarmas mediante la clasificación de humanos y vehículos, optimizando la respuesta operativa. La transmisión de audio, vídeo y datos por un solo cable mediante Coaxitron simplifica la infraestructura de cableado, mientras que la salida de vídeo simultánea HDMI y VGA en Full HD facilita el monitoreo local continuo. La compresión H.265+ reduce significativamente los requerimientos de ancho de banda y capacidad de almacenamiento, permitiendo retención prolongada de evidencia sin incrementar el costo de discos duros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 16 canales TurboHD + 2 canales IP (18 canales en total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Grabación 2 Megapixel (1080p) Lite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> DVR pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Audio por Coaxitron en todos los canales (compatible con UTP o coaxial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Audio bidireccional soportado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> AcuSense Lite en todos los canales con detección de movimiento y filtro de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Transmisión de audio, vídeo y datos por el mismo cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Posibilidad de apagar canales analógicos para generar canales IP adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Salida de vídeo simultánea en HDMI y VGA Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Compatible con Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 1 bahía para disco duro de hasta 6 TB (disco duro no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Interfaz serial RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación 12 VCC (fuente incluida), consumo sin HDD de 7 W, temperatura de operación de -10 °C a 55 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>> Canales: 16 TurboHD + 2 IP<li style='margin-bottom: 6px;'>> Resolución: 2 Megapixel (1080p) Lite<li style='margin-bottom: 6px;'>> Compresión: H.265+, H.265, H.264<li style='margin-bottom: 6px;'>> Salida de vídeo simultánea: HDMI y VGA Full HD<li style='margin-bottom: 6px;'>> Audio: Coaxitron y bidireccional en todos los canales<li style='margin-bottom: 6px;'>> AcuSense Lite: filtro de humanos y vehículos<li style='margin-bottom: 6px;'>> Acceso remoto: Hik-Connect P2P<li style='margin-bottom: 6px;'>> Flexibilidad de canales analógicos a IP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>> Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>> Fuente de alimentación: incluida<li style='margin-bottom: 6px;'>> Consumo sin HDD: 7 W<li style='margin-bottom: 6px;'>> Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>> Interfaz serial: RS-485> Protocolos RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>> Unidad principal DVR> Fuente de alimentación 12 VCC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de audio y vídeo por un solo cable
Característica 2	AcuSense Lite filtra falsas alarmas por humanos y vehículos
Característica 3	Cambia canales analógicos a IP según demanda operativa
Característica 4	Compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógicas e IP
Característica 5	Monitoreo simultáneo en HDMI y VGA sin interrupciones
Característica 6	Soporta disco duro de hasta 6 TB de capacidad