



SKU: DS-7216HQHI-S1/XT Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

pentahíbrido diseñado para operaciones de videovigilancia que requieren compatibilidad multisensor y análisis inteligente integrado. Soporta 16 canales TurboHD y hasta 24 canales IP de forma simultánea, con resolución 3K Lite y compresión H.265+ potenciada por GUANLAN AI Encoding. Incorpora AcuSearch en 16 canales para búsqueda rápida de eventos relevantes y Perimeter Protection con IA en 8 canales para detección de intrusos en perímetros críticos. Ofrece salida de video HDMI 4K y VGA 1080p en paralelo, una bahía SATA expandible hasta 12 TB, y compatibilidad nativa con señales HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógica e IP, eliminando la necesidad de migración de infraestructura de cableado.

Características Generales

- 16 canales TurboHD + hasta 24 canales IP (40 canales totales de gestión)
- Resolución de grabación 3K Lite (5 Megapixel Lite)
- Salida HDMI 4K y VGA 1080p simultáneas
- Compresión H.265+ con GUANLAN AI Encoding
- AcuSearch en 16 canales para búsqueda inteligente por eventos
- Perimeter Protection con IA en 8 canales
- 1 bahía SATA, capacidad máxima 12 TB (disco duro no incluido)
- Compatibilidad pentahíbrida: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP
- Alimentación 12 V CC
- Formato pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico, IP
- Físicas / Eléctricas
- Bahías SATA
- Capacidad máxima por bahía: 12 TB
- Alimentación: 12 V CC
- Formato pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico, IP
- Fuente de alimentación 12 V
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSearch en 16 canales para búsqueda inteligente por eventos
Característica 2	Perimeter Protection con IA en 8 canales para detección de intrusos
Característica 3	Compresión H.265+ con GUANLAN AI Encoding para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Salida HDMI 4K y VGA 1080p simultáneas para monitoreo flexible
Característica 5	Pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP sin migración de cableado
Característica 6	1 bahía SATA hasta 12 TB para expansión de almacenamiento local