



DVR Pentahíbrido / 16 Canales TurboHD 4K + 32 Canales IP / AcuSearch / Protección Perimetral IA / 20 TB / HDMI 4K / H.265+

SKU: DS-7216HUHI-S2/XT Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$10,859.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>DVR pentahíbrido de 16 canales TurboHD 4K con capacidad de expansión hasta 32 canales IP, diseñado para infraestructuras de videovigilancia mixtas que requieren integración gradual sin reemplazo de cableado. Incorpora motores de análisis basados en deep learning mediante AcuSearch en 16 canales para recuperación rápida de eventos y protección perimetral con IA en 16 canales, eliminando la necesidad de servidores de análisis externos. La compresión H.265+ con Guanlan AI Encoding optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento sin degradación perceptible de calidad. Ofrece salida de video HDMI 4K y VGA 1080p de forma simultánea para configuraciones de monitoreo en múltiples estaciones de trabajo. La unidad dispone de dos bahías SATA con soporte de hasta 10 TB cada una, alcanzando una capacidad total de 20 TB para arquitecturas de retención prolongada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 canales TurboHD 4K + hasta 32 canales IP (32 canales totales)AcuSearch en 16 canales para búsqueda inteligente de eventos por metadatosProtección perimetral con IA en 16 canales para detección de intrusiónCompatibilidad pentahíbrida: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP en mismo equipoCompresión H.265+ con Guanlan AI EncodingSalida HDMI 4K y VGA 1080p simultáneas2 bahías SATA, hasta 10 TB cada una (20 TB totales); discos no incluidosAlimentación 12 V CC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales TurboHD: 16 (4K)Canales IP adicionales: hasta 32Canales totales: 32AcuSearch: 16 canalesProtección perimetral IA: 16 canalesCompresión: H.265+ con Guanlan AI Encoding</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida HDMI: 4KSalida VGA: 1080p (simultánea con HDMI)Bahías SATA: 2Capacidad máxima por bahía: 10 TBCapacidad total máxima: 20 TBAlimentación: 12 V CC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>DVR DS-7216HUHI-S2/XTAccesorios de montajeManual de usuarioDiscos duros no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSearch en 16 canales para búsqueda inteligente de eventos
Característica 2	Protección perimetral con IA en 16 canales sin servidor adicional
Característica 3	Compatibilidad pentahíbrida: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP simultáneos
Característica 4	Compresión H.265+ con Guanlan AI Encoding para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Salida HDMI 4K y VGA 1080p simultáneas para monitoreo dual
Característica 6	2 bahías SATA con capacidad total de 20 TB para retención prolongada de video