



SKU: IDS-7316HQHI-M4/S(S) Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

pentahíbrido diseñado para instalaciones de seguridad de mediana y gran escala que requieren flexibilidad tecnológica y análisis inteligente integrado. Soporta 16 canales TurboHD más 8 canales IP, totalizando 24 canales con resolución hasta 3K/5MP. Incorpora tecnología AcuSense en todos los canales para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo significativamente las falsas alarmas generadas por elementos ambientales como iluminación cambiante, vegetación o sombras. La compresión H.265+ optimiza la eficiencia del almacenamiento sin degradar la calidad de imagen. Incluye audio por coaxitron que elimina la necesidad de cableado paralelo para transmisión de voz, y salidas de video simultáneas HDMI y VGA Full HD para configuraciones de monitoreo duplex. La arquitectura de 4 bahías para disco duro permite escalabilidad hasta 48 TB, mientras que las 16 entradas de alarma facilitan la integración con sistemas perimetrales y sensores externos.

Características Generales

- 24 canales totales: 16 TurboHD + 8 IP
- Resolución máxima: 3K/5MP
- Compresión de video H.265+ / H.264
- Audio por coaxitron (transmisión sobre cable coaxial)
- Salida de video simultánea: HDMI (4K) y VGA (Full HD)
- 16 entradas de alarma / 4 salidas de alarma
- Software cliente iVMS-4200: gestión multi-sitio hasta 64 canales
- Conectividad P2P: Hik-Connect / Hik-Connect

Capacidad de canales: 16 TurboHD + 8 IP

Resolución de entrada: 3K/5MP

Tasa de bits de entrada: 128 Mbps

Tasa de bits de salida: 64 Mbps

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264

Análisis inteligente: AcuSense Lite

Audio por coaxitron

Salida HDMI: hasta 4K (3840 x 2160)

Salida VGA: hasta 1080p

Entradas de alarma: 16

Salidas de alarma: 4

Puertos USB: 2 (1 frontal USB 2.0, 1 trasero USB 3.0)

Fuente de alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

Contenido del Paquete:

DVR IDS-7316HQHI-M4/S(S)

Cable de alimentación

Tornillos de montaje para HDD

Guía de instalación rápida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense en todos los canales para detección precisa de humanos y vehículos
Característica 2	H.265+ para reducir hasta un 50% el consumo de almacenamiento
Característica 3	Audio bidireccional por coaxitron sin cableado adicional
Característica 4	Salida de video simultánea HDMI y VGA Full HD para monitoreo flexible
Característica 5	4 bahías de disco duro con capacidad de hasta 48 TB total
Característica 6	16 entradas de alarma para integración con sensores perimetrales