



SKU: EX-8004TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

pentahabrido diseñado para integraciones de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad tecnológica y alta resolución. Permite la conexión simultánea de 4 canales TURBOHD y 4 canales IP, totalizando 8 canales con soporte para resolución 8 Megapixel (4K) en cámaras TURBOHD. Incorpora tecnología AcuSense para filtrado inteligente de alarmas mediante detección de humanos y vehículos, reduciendo eventos falsos. La transmisión de audio bidireccional por Coaxitron elimina la necesidad de cableado adicional para comunicación remota en todos los canales, operable tanto por cable UTP como coaxial. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento, compatible con discos duros de hasta 10 TB. Ofrece salida de video simultánea en HDMI y VGA, con acceso remoto multiplataforma mediante aplicaciones y navegadores estándar.

Características Generales

- 8 Megapixel (4K) en TURBOHD
- Resolución máxima: 8 Megapixel (4K) en TURBOHD
- Audio bidireccional por Coaxitron en UTP o coaxial
- Tecnología AcuSense: detección inteligente de humanos y vehículos
- Compresión: H.265+ / H.264
- Salida de video simultánea: HDMI y VGA
- Salida de audio para micrófono y bocina externos
- Interfaz serial RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P
- Acceso remoto: PC (Windows/Mac), smartphone (iPhone, iPad, Android), Internet Explorer, Chrome
- Desempeño: >4 TURBOHD + 4 IP = 8 canales totales
- Resolución máxima: 8 Megapixel (4K) en cámaras TURBOHD
- Compresión de video: H.265+ / H.264
- AcuSense: detección de humanos y vehículos
- Audio bidireccional
- Por Coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)
- Salida de video: HDMI y VGA simultáneas, Full HD
- Fisicas y Eléctricas: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1 x bocina externa
- Interfaz serial: RS-485
- RS-485: Hikvision C, Coaxitron, Pelco D, Pelco P, etc.
- Conectividad y Acceso: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Bahías de almacenamiento: >1 bahía HDD, soporte hasta 10 TB
- Entrada de audio: >1 x micrófono externo
- Salida de audio: >1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense de humanos y vehículos
Característica 2	Audio bidireccional por Coaxitron en UTP o coaxial
Característica 3	Compatibilidad HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP
Característica 4	Acceso remoto multiplataforma: PC, iOS, Android y navegadores
Característica 5	Salida de video simultánea HDMI y VGA en Full HD
Característica 6	Interfaz serial RS-485 para control de PTZ y protocolos múltiples