



DVR Pentahíbrido / 8 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / AcuSense Lite / Audio Bidireccional por Coaxitron / H.265+ / 1 Bahía HDD 4 TB / Salida HDMI y VGA Full HD

SKU: DS-7208HGHI-M1/T Marca: HIKVISION Categoría: Videograbadoras Analógicas - TurboHD TVI / AHD / CVI

\$1,418.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>DVR pentahíbrido diseñado para entornos de videovigilancia profesional que requieren migración gradual desde sistemas analógicos hacia infraestructuras IP. Integra 8 canales TurboHD con capacidad para 2 canales IP adicionales, totalizando 10 canales de gestión unificada. Incorpora tecnología AcuSense Lite con filtrado de humanos y vehículos en todos los canales, reduciendo significativamente las alarmas por eventos irrelevantes. La arquitectura de audio bidireccional por coaxitron elimina la necesidad de cableado independiente para transmisión de voz, simplificando instalaciones en retrofit. Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento, con salida de video simultánea en HDMI y VGA a resolución Full HD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio bidireccional por coaxitron en todos los canales (UTP o coaxial)AcuSense Lite: detección de movimiento con filtro humano/vehículo en todos los canales8 canales TurboHD + 2 canales IP = 10 canales totalesModo NVR completo con hasta 5 canales IPCompatible con Hik-Connect P2P1 entrada y 1 salida de audio (bocina y micrófono externo)1 bahía de disco duro, soporta HDD hasta 4 TB (no incluido)Interfaz serial RS-485 (Hikvision-C, Coaxitron, Pelco-D, Pelco-P, etc.)Compresión: H.265+ / H.265 / H.264Salida de video simultánea en HDMI y VGA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 2 Megapixel (1080p) LiteCanales: 8 TurboHD + 2 IP (10 total)Modo NVR: hasta 5 canales IPCompresión: H.265+ / H.265 / H.264Salida video: HDMI y VGA simultáneos Full HDAudio bidireccional por coaxitron en todos los canalesAcuSense Lite: filtro humano/vehículo en todos los canalesDetección de movimiento en todos los canales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC (fuente incluida)1 bahía HDD, soporta hasta 4 TB (no incluido)Interfaz serial: RS-485Protocolos RS-485: Hikvision-C, Coaxitron, Pelco-D, Pelco-P1 entrada de audio, 1 salida de audioConectividad remota: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>DVR HIKVISION DS-7208HGHI-M1/TFuente de alimentación 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional por coaxitron en los 10 canales sin cableado adicional
Característica 2	Filtrado inteligente humano/vehículo que reduce falsas alarmas operativas
Característica 3	Compresión H.265+ que optimiza capacidad de almacenamiento en disco
Característica 4	Operación pentahíbrida que integra tecnologías analógicas e IP existentes
Característica 5	Salida de video simultánea HDMI y VGA para monitoreo en múltiples estaciones
Característica 6	Interfaz RS-485 compatible con múltiples protocolos de control PTZ