



ONU Punto de Acceso Híbrido / Wi-Fi AC1200 / 1 Puerto SC/UPC / 3 LAN Gigabit / 1 Puerto Telefonía Análogo / Uplink Fibra Óptica

SKU: RG-APF1250 Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$1,906.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El RUIJIE RGAPF1250 es una unidad óptica de red (ONU) con punto de acceso Wi-Fi integrado, diseñada para despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH) y pequeñas oficinas. Combina en un solo equipo la terminación de fibra óptica SC/UPC, conmutación Ethernet Gigabit, servicio de telefonía analógica POTS y conectividad inalámbrica dual band AC1200. Su diseño compacto permite instalaciones discretas en espacios residenciales y comerciales reducidos, mientras que su BOSA óptica de alta sensibilidad garantiza estabilidad en enlaces de fibra con atenuación variable. El equipo opera con alimentación DC local, eliminando la dependencia de infraestructura PoE y facilitando su despliegue en entornos donde solo se dispone de energía convencional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Wi-Fi 802.11ac dual band: 300 Mbps a 2.4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">1 puerto uplink SC/UPC Gigabit para conexión de fibra óptica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">3 puertos LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">1 puerto telefonía analógica POTS para servicios de voz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">BOSA óptica: potencia de transmisión 0 dB a 3 dB, sensibilidad de recepción -8 dB a -28 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación local DC 12V/1.5A mediante conector dedicado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 165 mm x 86 mm x 29 mm (6.50 in x 3.39 in x 1.14 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Peso neto: 0.236 kg (0.52 lbs)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones: CE, CB, SDPPI, MIC, NBTC, SIRIM</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa máxima de datos Wi-Fi 2.4 GHz: 300 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa máxima de datos Wi-Fi 5 GHz: 867 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de transmisión BOSA: 0 dB a 3 dB<li style="padding: 6px 0;">Sensibilidad de recepción BOSA: -8 dB a -28 dB</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones (An x Pr x Al): 165 mm x 86 mm x 29 mm (6.50 in x 3.39 in x 1.14 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso neto: 0.236 kg (0.52 lbs)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte PoE: No<li style="padding: 6px 0;">Alimentación local: Sí, 1 conector DC (12 V/1.5 A)<li style="padding: 6px 0;">Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Puertos de Servicio</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x puerto SC/UPC 1G (fibra óptica)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3 x puertos Ethernet 10/100/1000BASE-T<li style="padding: 6px 0;">1 x puerto telefonía analógica (POTS)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi dual band 300 Mbps + 867 Mbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	Integración ONU y AP en un solo equipo para despliegues FTTH simplificados
Característica 3	Telefonía analógica POTS para servicios triple play residencial y SOHO
Característica 4	BOSA óptica con sensibilidad -28 dB para enlaces de fibra de largo alcance
Característica 5	Alimentación local DC 12V/1.5A para instalaciones sin infraestructura PoE
Característica 6	Chasis compacto de 165 x 86 x 29 mm para ubicaciones con espacio limitado