



ONU/Switch Híbrido / 1 Puerto PON 1G SC/UPC / 8 Puertos Ethernet 1G / 18 Gbps / 100 Clientes / 7.95 x 4.25 x 1.10 in

SKU: RG-NBF21005-8GT1SC Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$2,064.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Dispositivo ONU/switch híbrido diseñado para despliegues FTTH que integra un puerto PON 1G SC/UPC con ocho puertos Ethernet 1G en una sola unidad. Ofrece capacidad de switching de 18 Gbps y rendimiento de 13.392 Mpps, permitiendo la conexión de hasta 100 clientes simultáneos con tráfico fluido y sin congestión. Su construcción compacta y protección contra sobretensión de 6 kV lo hacen ideal para instalaciones en entornos profesionales con restricciones de espacio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Dispositivo híbrido ONU/switch para redes FTTHPuerto PON 1G SC/UPC y 8 puertos Ethernet 1G (1000BASE-T)Capacidad de switching de 18 GbpsRendimiento de forwarding de 13.392 MppsProtección contra sobretensión de 6 kV en puertosSoporte para hasta 100 clientes simultáneosDiseño compacto de 202 x 108 x 28 mmPeso neto de 0.5 kg<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;*>Puertos 1000BASE-T: 8</p><p style='margin: 8px 0;*>Puertos 1G SC: 1 (SC/UPC)</p><p style='margin: 8px 0;*>Puerto PON: 1G SC/UPC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Rendimiento</h4><p style='margin: 8px 0;*>Capacidad de switching: 18 Gbps</p><p style='margin: 8px 0;*>Forwarding rate: 13.392 Mpps</p><p style='margin: 8px 0;*>Clientes máximos: 100 simultáneos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Protección y energía</h4><p style='margin: 8px 0;*>Protección sobretensión: 6 kV (common)</p><p style='margin: 8px 0;*>Potencia PoE máxima: 120 W por dispositivo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físico</h4><p style='margin: 8px 0;*>Dimensiones (A x P x A): 202 x 108 x 28 mm
(7.95 x 4.25 x 1.10 in)</p><p style='margin: 8px 0;*>Peso neto: 0.5 kg (1.10 lbs)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Certificaciones</h4><p style='margin: 8px 0;*>CE, CB, SDPPI</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switching capacity de 18 Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Forwarding rate de 13.392 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Protección contra sobretensión de 6 kV en puertos
Característica 4	Soporte para hasta 100 clientes simultáneos
Característica 5	Diseño compacto de 0.5 kg para instalaciones flexibles
Característica 6	Certificaciones CE, CB y SDPPI para cumplimiento internacional