



ONU/Switch PoE+ Híbrido / 1 Puerto PON 1G SC/UPC / 8 Puertos Ethernet 1G / 120W PoE+ / 18 Gbps / 7.95 x 4.25 x 1.10 in

SKU: RG-NBF21005-8GT15C-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$3,352.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Dispositivo híbrido ONU/Switch PoE+ de Capa 2 que integra conectividad PON y distribución Ethernet en una sola unidad compacta. Incorpora un puerto óptico PON 1G SC/UPC para acceso de fibra y ocho puertos Ethernet 1G con alimentación PoE+, ideal para despliegues de redes convergentes en oficinas, edificios inteligentes y campus empresariales. Su arquitectura permite atender hasta 100 clientes simultáneos con una capacidad de conmutación de 18 Gbps y tasa de reenvío de 13.392 Mpps, garantizando rendimiento estable bajo carga intensa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Integración ONU y switch PoE+ en un solo dispositivo de Capa 2Puerto PON 1G SC/UPC para conexión de fibra óptica8 puertos Ethernet 10/100/1000BASE-T con PoE+Potencia total PoE de hasta 120 watts para dispositivos terminalesCapacidad de conmutación de 18 Gbps y reenvío a 13.392 MppsSoporte para 100 clientes simultáneosProtección contra sobretensiones de 6 kV en puertosFormato compacto para espacios de instalación limitadosCertificaciones CE, CB y SDPPI para despliegue internacional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Puertos 1000BASE-T: 8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Puerto PON 1G SC/UPC: 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Capacidad de conmutación: 18 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Tasa de reenvío: 13.392 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Clientes simultáneos: 100</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Potencia máxima PoE: 120 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Estándar: PoE+ (802.3at)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección y Resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protección sobretensiones: 6 kV (modo común)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones y Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Dimensiones (An x Pr x Al): 202 x 108 x 28 mm
7.95 x 4.25 x 1.10 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Peso neto: 0.5 kg / 1.10 lbs</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>CE, CB, SDPPI</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 100 clientes simultáneos
Característica 2	Protección contra sobretensiones 6 kV
Característica 3	Tasa de reenvío 13.392 Mpps
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones restringidas
Característica 5	Certificaciones CE, CB y SDPPI
Característica 6	Conmutación de 18 Gbps sin cuellos de botella