



Splitter Óptico Pasivo / 2 Entradas 32 Salidas / SC/UPC / Longitud de Onda 1260-1650 nm / Potencia Máxima 500 mW / -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)

SKU: RG-SPL2032-SC Marca: RUIJIE Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,760.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Splitter óptico pasivo diseñado para redes PON que distribuye la señal desde 2 entradas hacia 32 salidas mediante conectores SC/UPC. Opera en un rango de longitud de onda de 1260 nm a 1650 nm, garantizando compatibilidad con múltiples tecnologías de transmisión. Su construcción soporta condiciones extremas con temperaturas de operación entre -40°C y +85°C (-40°F y +185°F), lo que lo hace apto para despliegues en exteriores y armarios sin climatización. La baja pérdida por inserción de ≤17.7 dB y la uniformidad de puertos ≤1.5 dB aseguran una distribución equilibrada de la potencia óptica entre todos los usuarios finales.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de longitud de onda: 1260 nm a 1650 nm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura operativa: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pérdida por inserción: ≤17.7 dB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pérdida dependiente de temperatura: ≤0.3 dB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pérdida dependiente de longitud de onda: 0.4 dB (1310 ±40 nm), 0.4 dB (1550 ±40 nm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Uniformidad de pérdida por puerto: ≤1.5 dB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia máxima de entrada: 500 mW<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 220 mm x 130 mm x 42 mm (8.66 in. x 5.12 in. x 1.65 in.)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 0.98 kg (2.16 lbs)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Configuración: 2 entradas / 32 salidas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Longitud de onda: 1260 nm a 1650 nm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pérdida por inserción: ≤17.7 dB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Uniformidad: ≤1.5 dB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pérdida por retorno: ≥50 dB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pérdida por temperatura: ≤0.3 dB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pérdida por longitud de onda: 0.4 dB (1310 ±40), 0.4 dB (1550 ±40)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dimensiones (An x Pr x Al): 220 x 130 x 42 mm (8.66 x 5.12 x 1.65 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Peso: 0.98 kg (2.16 lbs)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Temperatura operativa: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Conectores: SC/UPC</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Splitter óptico pasivo RGSPL20325C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División de señal PON en 32 salidas desde 2 entradas
Característica 2	Rango de longitud de onda 1260-1650 nm para máxima compatibilidad
Característica 3	Operación estable de -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) en exteriores
Característica 4	Pérdida por inserción ?17.7 dB con alta eficiencia de transmisión
Característica 5	Pérdida por polarización ?0.3 dB para señal consistente
Característica 6	Diseño compacto 220x130x42 mm para instalación en gabinetes