



Inversor de Respaldo Residencial / 7.2 kW de Salida / 6 kWh de Capacidad / Entrada Solar 4 kW / Carga Ultrarrápida / Altitud 3000 m (9842.5 ft)

SKU: EFYJ751-PCS-US Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$72,169.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El inversor Delta Pro Ultra constituye el núcleo de un sistema de respaldo energético residencial diseñado para operación continua y contingencias por cortes prolongados. Con una salida de 7200 W, capacidad de 6 kWh (requiere batería EFYJ751BP, no incluida) y entrada solar de 4000 W, una sola unidad tiene la capacidad de alimentar cargas domésticas completas. La integración con el Smart Home Panel 2 permite conmutación automática sin interrupción (0 ms), monitoreo en tiempo real del consumo energético y optimización de costos operativos. El sistema incorpora protección contra rayos y sobretensiones de forma integrada, eliminando la necesidad de dispositivos externos adicionales. La arquitectura permite sincronización entre múltiples unidades para escalado modular de potencia y capacidad según demanda creciente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad: 7.2 kW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salida nominal: 7200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de batería: 6 kWh (batería EFYJ751BP no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entrada solar máxima: 4000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tiempo de conmutación: 0 ms (trabajo online)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección eléctrica: Contra rayos y sobretensiones integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitoreo: Smart Home Panel 2 en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Expansibilidad: Sincronización para mayor potencia y capacidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Capacidad: 7.2 kW<li style='padding: 6px 0;*>Salida: 7200 W<li style='padding: 6px 0;*>Entrada solar: 4000 W<li style='padding: 6px 0;*>Conmutación: 0 ms<li style='padding: 6px 0;*>Protección: Rayos y sobretensiones<li style='padding: 6px 0;*>Monitoreo: Smart Home Panel 2<li style='padding: 6px 0;*>Expansión: Sincronización modular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Altitud máx. operación: 3000 m (9842.5 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones (inversor): 690 x 481 x 214 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso neto (inversor): No especificado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Inversor:</h4> Delta Pro Ultra</div><li style='padding: 6px 0;*>Nota: Batería EFYJ751BP no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático 0 ms sin interrupción de equipos sensibles
Característica 2	Monitoreo de consumo eléctrico en tiempo real para reducción de costos
Característica 3	Protección integrada contra rayos y sobretensiones sin componentes externos
Característica 4	Expansión modular mediante sincronización para mayor potencia total
Característica 5	Operación estable hasta 3000 m (9842.5 ft) de altitud
Característica 6	Compatibilidad con Smart Home Panel 2 para gestión centralizada

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:39