



Ecosonda / Pantalla IPS 4 Pulgadas / 200 W RMS / Alcance 152 m (499 ft) / Transductor Bala Incluido / Conector Twist-Lock

SKU: 000-16110-001 Marca: LOWRANCE Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$3,161.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ecosonda Eagle-4x es un sistema de navegación y detección subacuática diseñado para operación inmediata en embarcaciones profesionales y recreativas. Integra una pantalla IPS de 4 pulgadas que mantiene la legibilidad bajo exposición solar directa y ángulos de visión amplios. Su sonar con autoajuste elimina la necesidad de calibración manual al leer automáticamente el fondo y adaptar la sensibilidad en tiempo real. La unidad entrega una potencia de sonda de 200 W RMS con capacidad de exploración hasta 152 metros de profundidad. El conector twist-lock y el transductor tipo bala incluido facilitan una instalación rápida, reduciendo el tiempo de puesta en marcha a minutos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sonar con autoajuste de sensibilidad según lectura del fondo.Pantalla IPS de 4 pulgadas con alta visibilidad y contraste angular.Potencia de sonda de 200 W RMS.Alcance de profundidad hasta 152 m (499 ft).Conector twist-lock para instalación rápida y segura.Menús sencillos con teclado dedicado y acceso en dos toques.Soporte multilinguaje para operación internacional.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sonar: Autoajuste de sensibilidad por lectura de fondo.Potencia de transmisión: 200 W RMS.Profundidad máxima: 152 m (499 ft).Transductor: Bullet Skimmer tipo bala (incluido).Pantalla: IPS 4 pulgadas; color y contraste angulares; legible bajo luz solar directa.Interfaz: Menús simplificados, teclado directo, múltiples idiomas.</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de forma: Pantalla horizontal.Conector principal: Twist-lock para montaje firme.Ubicación del sensor: Popa (transductor tipo bala).</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Display principal Eagle-4x.Transductor bullet skimmer tipo bala.Guía de inicio rápido.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector twist-lock para instalación rápida y segura
Característica 2	Sonar con autoajuste para operación simplificada
Característica 3	Menús intuitivos y teclado dedicado de fácil acceso
Característica 4	Alta visibilidad en condiciones de luz variable
Característica 5	Múltiples idiomas para operación internacional
Característica 6	Diseño compacto de 0.28 kg para montaje versátil