



Eje Central de Refacción / Torniquete de Cuerpo Completo / Carril Sencillo / Acero Inoxidable

SKU: H44X0-POLE/DM60 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$23,078.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eje central de refacción fabricado en acero inoxidable para torniquetes de cuerpo completo de carril sencillo. Componente diseñado específicamente para el modelo DS-K3H4410, garantizando compatibilidad mecánica y operativa exclusiva con este equipo. Su construcción en acero inoxidable asegura durabilidad en entornos de alto tráfico peatonal. No es compatible con configuraciones de doble carril ni con otros modelos de torniquete. Facilita el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de control de acceso ya desplegados, minimizando tiempos de inactividad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con torniquetes Hikvision de carril sencillo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñado específicamente para modelo DS-K3H4410<li style='margin-bottom: 8px;'>Eje de acero inoxidable duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración perfecta en sistemas existentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Exclusivo para torniquetes de cuerpo completo<li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>No compatible con torniquete doble<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con Hikvision DS-K3H4410-120/PG-DM60</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con torniquetes de carril sencillo<li style='margin-bottom: 6px;'>Exclusivo para torniquetes de cuerpo completo<li style='margin-bottom: 6px;'>No compatible con configuración de doble carril</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad mecánica para alto tráfico peatonal</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Eje central de refacción</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivamente con torniquete DS-K3H4410 de carril sencillo
Característica 2	Acero inoxidable para alta resistencia al desgaste operativo
Característica 3	Integración directa en sistemas de control de acceso existentes
Característica 4	Diseñado específicamente para torniquetes de cuerpo completo
Característica 5	Instalación simplificada que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 6	No compatible con configuraciones de doble carril