



Kit de Canaleta 90° / División Integrada / PVC Rígido y ABS / Cinta Adhesiva Incluida / -20°C a +75°C / 3,344 mm²

SKU: TH-CAN-90CD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$345.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El kit de canaleta TH-CAN-90 es una solución especializada para la organización y ocultamiento de cables en esquinas e instalaciones con ángulos de 90°. Fabricado en PVC rígido de alto impacto con accesorios en ABS, este sistema permite una instalación rápida y sin herramientas mediante cinta adhesiva incluida. Su diseño con división integrada facilita la separación de cableado estructurado y eléctrico, optimizando la gestión de infraestructura en entornos interiores. El material auto-extinguible y el rango térmico extendido de -20°C a +75°C garantizan operación segura en condiciones variables de temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Kit de canaleta 90° con división integrada para separación de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación rápida con cinta adhesiva incluida, sin herramientas requeridas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño especializado para ángulos de 90° en esquinas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fabricación en PVC rígido de alto impacto y accesorios en ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material auto-extinguible para seguridad ante incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificación RoHS para cumplimiento normativo ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color blanco para integración estética en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango térmico de operación: -20°C a +75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Área interna: 3,344 mm²<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con accesorios: esquinero exterior, esquinero interior y sección T</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de trabajo: -20°C a +75°C
Área interna: 3,344 mm²
Propiedad térmica: Auto-extinguible
Certificación: RoHS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material principal: PVC rígido de alto impacto
Accesorios: ABS
Color: Blanco
Ángulo de diseño: 90°
División: Integrada para separación de cables</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Kit completo con:
• Canales de canaleta 90°
• Accesorios esenciales de instalación
• Cinta adhesiva para montaje rápido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División integrada para separación de cables de datos y energía
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas mediante cinta adhesiva
Característica 3	Material auto-extinguible para mayor seguridad ante incendios
Característica 4	Rango térmico extendido de -20°C a +75°C para diversos ambientes
Característica 5	Área interna de 3,344 mm² para capacidad de cableado optimizada
Característica 6	Certificación RoHS para cumplimiento normativo ambiental