



Kit de Canaleta 90° / Sin División / PVC Rígido / ABS / Autoextinguible / 3,344 mm² / Cinta Adhesiva

SKU: TH-CAN-90SD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$345.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de canaleta de 90° sin división es una solución estructurada para organizar y ocultar cables en esquinas e instalaciones con ángulos precisos. Fabricado en PVC rígido de alto impacto con accesorios en ABS, este sistema permite instalación a presión mediante cinta adhesiva, eliminando la necesidad de herramientas especializadas. Su diseño modular garantiza compatibilidad con esquineros y secciones complementarias, facilitando adaptaciones en entornos de cableado estructurado y eléctrico en interiores. Las propiedades autoextinguibles y la certificación RoHS aseguran operación segura y conformidad con normativas ambientales en un rango térmico de -20°C a +75°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit canaleta 90° sin división para ángulos precisosCinta adhesiva para instalación rápida y seguraFabricado en PVC rígido y accesorios ABS duraderosAutoextinguible con certificación RoHS y seguridad contra incendiosÁrea interna 3,344 mm² para mayor capacidad de cablesDiseño modular compatible con esquineros y seccionesColor blanco con opción de pintura para adaptación al entorno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Temperatura de trabajo: -20°C a +75°C
Área interna total: 3,344 mm²
Propiedad térmica: Autoextinguible
Certificación ambiental: RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Material principal: PVC rígido de alto impacto
Accesorios: ABS
Ángulo de instalación: 90°
Color: Blanco (pintable)
Tipo de división: Sin división</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Kit de canaleta 90° sin división
Incluye cinta adhesiva para instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con cinta adhesiva sin herramientas
Característica 2	Área interna de 3,344 mm² para alta capacidad de cables
Característica 3	Material autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Compatible con esquineros y secciones en diseño modular
Característica 5	Certificación RoHS para cumplimiento normativo ambiental
Característica 6	Rango de temperatura -20°C a +75°C para entornos exigentes