



Electrocerradura / 24V AC/DC / IP44 / Uso intensivo exterior / 124 x 85 mm / 4.88 x 3.35 in

SKU: 001-LOCK-82 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$7,202.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Electrocerradura diseñada para integrarse con motores abatibles, proporcionando un sistema de bloqueo interno de alta seguridad que asegura el cierre mecánico de portones en aplicaciones residenciales e industriales. Opera a 24V AC/DC con un consumo de 15 VA, optimizando el uso energético sin sacrificar rendimiento. Su construcción con clase de protección IP44 y aislamiento clase III la hace apta para uso intensivo en exteriores, resistiendo condiciones ambientales exigentes. El sistema incluye receptor y mando a distancia para control remoto, facilitando la operación desde el vehículo o puntos estratégicos de acceso.

Sistema de bloqueo interno de alta seguridad

Funcionamiento eficiente a 24V AC/DC

Incluye receptor y mando a distancia

Diseñada para motores abatibles

Aislamiento clase III para protección eléctrica

Placa con visera para instalación precisa

Tensión de alimentación

24V AC/DC

Consumo

15 VA

Clase de protección

IP44

Clase de aislamiento

Clase III

Dimensiones

124 x 85 mm (4.88 x 3.35 in)

Componentes del sistema

- Puente rectificador
- Bornero de la electrocerradura
- Placa con visera
- Cerradero de suelo
- Tapa de electrocerradura

Condiciones de instalación

Utilizar la placa con visera como plantilla para instalar la electrocerradura. Para el modelo LOCK82, emplear la tapa como guía de marcado para asegurar la correcta alineación y fijación del mecanismo de cierre.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de bloqueo interno de alta seguridad
Característica 2	Funcionamiento eficiente a 24V AC/DC
Característica 3	Incluye receptor y mando a distancia
Característica 4	Diseñada para motores abatibles
Característica 5	Aislamiento clase III para protección eléctrica
Característica 6	Placa con visera para instalación precisa