



Electrodo de Acero Inoxidable / Diseño Delta / 18 A / Cilindro Equipotencial Autoconectable / Terrenos Corrosivos / 22 cm x 56.7 cm

SKU: LP-EINX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$2,082.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Electrodo de puesta a tierra fabricado en acero inoxidable, diseñado para ofrecer baja resistencia eléctrica y alta durabilidad en terrenos agresivos. Su configuración en forma de delta incrementa el área de contacto con el suelo, permitiendo una disipación eficiente de corrientes parásitas. Integra un cilindro equipotencial autoconectable con empalme de acero inoxidable que cumple con estándares normativos de seguridad. Está concebido como reemplazo de tierras naturales o laterales en instalaciones remotas donde no se dispone de tuberías de agua o estructuras de construcción para aterrizaje convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño delta para mayor área de contacto con el terreno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de corriente nominal: 18 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cilindro equipotencial autoconectable incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistente en terrenos agresivos y corrosivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Reemplazo eficiente de tierras naturales o laterales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple estándares normativos de seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicable en ubicaciones remotas sin infraestructura de aterrizaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de corriente nominal: 18 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Baja resistencia eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Disipación eficiente de corrientes parásitas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 22 cm x 56.7 cm (ancho x largo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: forma delta<li style='padding: 6px 0;*>Resistente a terrenos agresivos y corrosivos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Electrodo de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cilindro equipotencial autoconectable<li style='padding: 6px 0;*>Empalme de acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño delta maximiza área de contacto con el terreno
Característica 2	Acero inoxidable resistente a ambientes agresivos y corrosivos
Característica 3	Reemplaza tierras naturales en ubicaciones remotas sin infraestructura
Característica 4	Cilindro equipotencial autoconectable simplifica instalación
Característica 5	Disipa corrientes parásitas con baja resistencia eléctrica
Característica 6	Cumple estándares normativos de seguridad eléctrica