



Electrodo de puesta a tierra / 400 A / Filtro LCR / Compuesto H2Ohm / Acoplador TGC1 1500 A / Diseño Delta tubular

SKU: TG-400K Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$38,262.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El electrodo de puesta a tierra de 400 A está elaborado con cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión y garantizar una conexión confiable a tierra en aplicaciones de alta corriente. Incluye un filtro LCR de baja frecuencia que mejora la calidad del sistema de puesta a tierra, junto con el compuesto orgánico H2Ohm certificado no tóxico que optimiza la resistividad del terreno. El diseño delta tubular elimina la necesidad de mantenimiento correctivo durante su vida útil operativa. Los electrodos magnetoactivos incorporan brújula y nivel para facilitar una instalación profesional y precisa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad de 400 A para aplicaciones de alta corrienteElectrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivoFiltro LCR de baja frecuencia integradoCompuesto H2Ohm orgánico certificado no tóxicoAcoplador de impedancias TGC1 con capacidad de 1500 ADiseño delta tubular sin mantenimiento correctivoBrújula y nivel incluidos para instalación profesionalResistencia menor a 2 ohm en la mayoría de los casos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Capacidad de corriente: 400 A</p><p style='margin: 8px 0;'>Tratamiento: Especial anticorrosivo</p><p style='margin: 8px 0;'>Diseño: Delta tubular</p><p style='margin: 8px 0;'>Mantenimiento: Sin mantenimiento correctivo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Acoplador de impedancias TGC1</h4><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad de corriente: 1500 A</p><p style='margin: 8px 0;'>Gabinete: NEMA 4</p><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones gabinete: 20 x 30 x 12 cm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compuesto H2Ohm</h4><p style='margin: 8px 0;'>Base: Orgánica</p><p style='margin: 8px 0;'>Certificación: No tóxico</p><p style='margin: 8px 0;'>Función: Mejorador de tierra</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Accesorios de instalación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Brújula: Incluida</p><p style='margin: 8px 0;'>Nivel: Incluido</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento del sistema</h4><p style='margin: 8px 0;'>Resistencia objetivo: Menor a 2 ohm (en la mayoría de los casos)</p><p style='margin: 8px 0;'>Vida útil sin mantenimiento correctivo: Hasta 20 años</p><p style='margin: 8px 0;'>Requisito de instalación: Debe instalarse en conjunto con el compuesto mejorador de tierra</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 2	Filtro LCR de baja frecuencia integrado
Característica 3	Compuesto orgánico certificado no tóxico
Característica 4	Acoplador de impedancias 1500 A en gabinete NEMA 4
Característica 5	Brújula y nivel para instalación profesional
Característica 6	Resistencia menor a 2 ohm en mayoría de casos