



Electrodo de Puesta a Tierra / 25 A / Filtro LCR / Compuesto H2Ohm / Resistencia < 2 Ω / Diseño Delta Tubular

SKU: TG25AB Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$5,950.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrodo de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren baja resistencia eléctrica y alta durabilidad. Fabricado en cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo especializado, integra un acoplador de impedancia con filtración LCR para corrientes de hasta 25 A. El diseño delta tubular optimiza la eficiencia eléctrica y la disipación de energía. Incluye brújula y nivel para garantizar la orientación correcta durante la instalación. Requiere el uso de compuesto mejorador de tierra para alcanzar resistencias inferiores a 2 Ω y asegurar un periodo libre de mantenimiento correctivo de hasta 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima: 25 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia típica: menor a 2 Ω (con compuesto mejorador de tierra)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compuesto H2Ohm con certificación LAPEM y EMA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acoplador de impedancia con filtración LCR integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño delta tubular para mayor eficiencia eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Brújula y nivel integrados para orientación precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil libre de mantenimiento correctivo: hasta 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente máxima: 25 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia: menor a 2 Ω (mayoría de casos con compuesto)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acoplador de impedancia con filtración LCR integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cobre electrolítico altamente conductivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tratamiento especial anticorrosivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compuesto H2Ohm certificado LAPEM y EMA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Brújula y nivel de integración incorporados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requerimientos de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso obligatorio de compuesto mejorador de tierra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Orientación con brújula y nivel integrados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mantenimiento correctivo: libre hasta 20 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 Ω en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Compuesto H2Ohm certificado por LAPEM y EMA
Característica 4	Brújula y nivel integrados para instalación precisa
Característica 5	Acoplador de impedancia con filtración LCR integrada
Característica 6	Vida útil libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años