



Electrodo de Puesta a Tierra / 30 A / Resistencia < 2 Ω / Filtro LCR / Compuesto H2Ohm / Brújula y Nivel Integrados

SKU: TG-30AB Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$4,214.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrodo de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren valores de resistencia inferiores a 2 Ω en la mayoría de las condiciones de terreno. Fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad con tratamiento especial anticorrosión que prolonga la vida útil del sistema. Integra un filtro LCR para atenuación de interferencias de baja frecuencia, optimizando la calidad de la referencia de tierra en aplicaciones sensibles. El diseño magnetoactivo incorpora brújula y nivel para facilitar la alineación precisa durante la instalación, reduciendo errores de posicionamiento en campo. El compuesto H2Ohm certificado, no tóxico y ecológico, complementa el sistema para garantizar la impedancia especificada y eliminar la necesidad de mantenimiento correctivo durante un período de hasta 20 años.</p></div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima: 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia de puesta a tierra: menor a 2 Ω (en la mayoría de los casos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil sin mantenimiento correctivo: hasta 20 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: cobre electrolítico altamente conductor con tratamiento anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compuesto H2Ohm: certificado no tóxico y ecológico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Filtro LCR integrado para filtración de baja frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brújula y nivel integrados para alineación precisa<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño magnetoactivo para instalación profesional<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 30 A
Resistencia: < 2 Ω (mayoría de casos)
Tipo de filtro: LCR de baja frecuencia
Acoplador de impedancias integrado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material principal: cobre electrolítico altamente conductor
Tratamiento superficial: anticorrosión especial
Compuesto: H2Ohm certificado, no tóxico, ecológico
Diseño: magnetoactivo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas de Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Brújula integrada: para orientación magnética
Nivel integrado: para alineación vertical precisa
Requiere compuesto mejorador de tierra para cumplimiento de especificaciones</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 Ω sin mantenimiento correctivo por 20 años
Característica 2	Filtro LCR integrado para filtración de baja frecuencia
Característica 3	Cobre electrolítico de alta conductividad con tratamiento anticorrosión
Característica 4	Compuesto H2Ohm certificado no tóxico y ecológico
Característica 5	Brújula y nivel incorporados para alineación precisa en campo
Característica 6	Diseño magnetoactivo para integración profesional de instalaciones