



Electrodo de Puesta a Tierra / 20A / Cobre Electrolítico / Filtro Equipotencial Autoconectable / Compuesto 6 kg / 114 cm (3.74 ft)

SKU: LP-GROUNDV Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$2,277.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Electrodo de puesta a tierra fabricado en cobre electrolítico de alta pureza con terminación en punta cónica, diseñada para garantizar el menor nivel de resistencia eléctrica y una mayor área de contacto con el terreno. Equipado con filtro equipotencial autoconectable integrado y empalme de acero inoxidable antirrifricción. Diseñado para proteger pequeñas aplicaciones contra descargas eléctricas, cortocircuitos y corriente estática, incluyendo tableros eléctricos de hasta 25A, sistemas CCTV residenciales y estructuras metálicas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 25px;'>Capacidad de conducción hasta 20AFabricado en cobre electrolítico de alta purezaTerminación cónica para menor resistencia y mayor área de contactoFiltro equipotencial autoconectable integradoConector de acero inoxidable antirrifricciónIncluye 6 kg de compuesto mejorador de terrenoDiseño optimizado para menor resistencia eléctrica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre electrolítico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Terminales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Conducción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>114 cm (44.9 in / 3.74 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Diámetro / Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6.65 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compuesto Mejorador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Filtro Equipotencial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Autoconectable integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tableros hasta 25A, CCTV residencial, estructuras metálicas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación cónica para máxima área de contacto con terreno
Característica 2	Conector de acero inoxidable antirrifricción para durabilidad
Característica 3	Compuesto mejorador de terreno de 6 kg incluido
Característica 4	Diseño de baja resistencia eléctrica optimizado
Característica 5	Protección contra descargas, cortocircuitos y corriente estática
Característica 6	Ideal para tableros eléctricos hasta 25A y sistemas CCTV residenciales