



SKU: LP-GROUND-30A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

tratamiento electrohídrico para obtener mayor conductividad, baja resistencia eléctrica y durabilidad superior en terrenos agresivos. Su diseño en forma de delta proporciona mayor área de contacto con el terreno, permitiendo disipar de manera eficiente corrientes parásitas y transitorias. Incorpora un filtro equipotencial con propiedades para amortiguar bajas frecuencias, minimizar ruidos eléctricos, impedir el paso de corrientes de retorno y unir equipotencialmente electrodos naturales y prefabricados en sitio. El compuesto reactivador de terreno contiene minerales conductivos que reducen significativamente la resistividad del suelo, optimizando el desempeño del sistema de puesta a tierra.

Características Principales

- Diseño del Electrodo:** Fabricación en cobre electrolítico de alta conductividad.
- Diseño del Electrodo:** Área de contacto de 43.30 cm².
- Filtro equipotencial:** Integrado para protección contra interferencias.
- Compuesto reactivador:** Con minerales conductivos de 12 kg.
- Capacidad de corriente:** hasta 30 A en condiciones adversas.
- Estructura robusta:** para terrenos agresivos.

Especificaciones Técnicas

- Cobre electrolítico:** 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
- Delta:** 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
- Área de Contacto:** 43.30 cm².
- Minerales:** 12 kg.
- Compuesto Reactivador:** 12 kg.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor conductividad por tratamiento electrolítico en cobre
Característica 2	Diseño delta con 43.30 cm² de área de contacto terrestre
Característica 3	Filtro equipotencial que amortigua bajas frecuencias y minimiza ruidos
Característica 4	Compuesto reactivador con minerales conductivos para reducir resistividad
Característica 5	Baja resistencia en terrenos agresivos con corriente hasta 30 A
Característica 6	Estructura compacta de 1/2 pulgada de diámetro para instalación versátil