



Electrodo Puesta a Tierra / Cobre Electrolítico / Diseño Delta / Filtro Equipotencial / Compuesto 12 kg / 50 cm (19.7 in)

SKU: LP-GROUND-60A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$6,648.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Electrodo de puesta a tierra fabricado en cobre con tratamiento electrolítico que proporciona mayor conductividad, baja resistencia eléctrica y durabilidad superior en terrenos agresivos. Su innovador diseño en forma de delta maximiza el área de contacto con el terreno para disipar de manera eficiente corrientes parásitas. Incorpora un filtro equipotencial que amortigua bajas frecuencias, minimiza ruidos eléctricos, impide el paso de corrientes de retorno y une equipotencialmente electrodos naturales y prefabricados in sitio. El compuesto reactivador de terreno contiene minerales conductivos que reducen la resistividad del suelo y optimizan el rendimiento del sistema de puesta a tierra.

Características Principales

- Fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad y durabilidad
- Diseño delta para máxima disipación de corrientes parásitas
- Filtro equipotencial que reduce ruido y corrientes de retorno
- Compuesto reactivador de 12 kg con minerales conductivos
- Compatible con normas EIA/TIA y NOM
- Estructura de 50 cm (19.7 in) con tubo de 3/4 pulgada
- Capacidad de corriente de 60A
- Material: Cobre electrolítico
- Geometría: Diseño Delta
- Peso del compuesto: 12 kg
- Longitud total: 50 cm (19.7 in)
- Diámetro del tubo: 3/4 pulgada
- Normas de compatibilidad: EIA/TIA, NOM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad por tratamiento electrolítico
Característica 2	Máxima disipación con geometría delta
Característica 3	Amortigua bajas frecuencias y ruidos eléctricos
Característica 4	Reduce resistividad del terreno
Característica 5	Compatible con normas EIA/TIA y NOM
Característica 6	Estructura compacta de 50 cm con tubo 3/4 pulgada