



Electrodo de Tierra Física / Higro-conductivo de Grafito y Arcilla / 30 kg / 1.0 m (3.28 ft) / Cobre Interno / Alta Media y Baja Tensión

SKU: TG-QUIM Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$3,600.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrodo de tierra física higro-conductivo fabricado con material conductivo de grafito y componentes arcillosos. Incorpora una espiral de cobre interna junto con material absorbente que atrapa y retiene agua, manteniendo el electrodo permanentemente húmedo para asegurar baja resistencia eléctrica continua. Su contenido químico disminuye la resistencia de contacto a tierra, facilitando el paso de corriente eléctrica generada por descargas eléctricas o cortocircuitos. Diseñado para instalaciones de puesta a tierra en pararrayos, carriers de telecomunicaciones, subestaciones y equipos digitales y de control en sistemas de alta, media y baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Electrodo higro-conductivo con grafito y arcillaEspiral de cobre interna para mayor conductividadMantiene baja resistencia con humedad constantePeso: 30 kgLongitud: 1.0 m (3.28 ft)Diámetro exterior: 0.16 m (0.52 ft)Compatible con alta, media y baja tensiónDiseñado para uso en todo tipo de suelosMaterial absorbente que atrapa y retiene aguaContenido químico que disminuye resistencia de contacto a tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Electrodo higro-conductivoMateriales: Grafito y arcillaConductor interno: Espiral de cobreMecanismo: Retención de humedad para baja resistencia permanenteFunción química: Disminución de resistencia de contacto a tierraAplicaciones: Pararrayos, carriers de telecomunicaciones, subestaciones, equipos digitales y de controlTensiones compatibles: Alta, media y baja tensiónTerrenos: Todo tipo de suelos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 30 kgLongitud: 1.0 m (3.28 ft)Diámetro exterior: 0.16 m (0.52 ft)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1x Electrodo de tierra física higro-conductivo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene resistencia baja permanentemente por retención de humedad
Característica 2	Espiral de cobre interna maximiza conductividad eléctrica
Característica 3	Material absorbente atrapa agua para humedad constante
Característica 4	Contenido químico reduce resistencia de contacto a tierra
Característica 5	Compatible con sistemas de alta, media y baja tensión
Característica 6	Diseño robusto para todo tipo de suelos y condiciones