



Electrofreno / Compatibilidad ATI A3024N-A5024N / Freno Electromagnético / Diseño Compacto / Uso Industrial

SKU: 119-RID140 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$888.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Electrofreno electromagnético diseñado para integración con motores ATI A3024N y A5024N en sistemas de automatización industrial. Utiliza tecnología de freno electromagnético eficiente que garantiza una respuesta de frenado rápida y controlada. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios con limitaciones físicas, mientras que su construcción robusta asegura operación continua en condiciones exigentes. Proporciona una solución segura y confiable para el control de movimiento en aplicaciones de puertas, barreras y sistemas de acceso automatizados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Compatibilidad directa con motores ATI A3024N y A5024N<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Tecnología de freno electromagnético de alta eficiencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Alto rendimiento en sistemas de automatización<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Operación segura con respuesta de frenado confiable<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>●Construcción duradera para uso industrial continuo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Electrofreno electromagnético</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad motores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>ATI A3024N / ATI A5024N</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tecnología de frenado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Electromagnética de alta eficiencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Compacto para instalación simplificada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sistemas automatizados industriales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Industrial duradera</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Información adicional</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin: 0;'>Este electrofreno está específicamente diseñado para complementar la operación de motores ATI en sistemas de control de acceso. La tecnología electromagnética permite un frenado preciso que mejora la seguridad operativa y reduce el desgaste mecánico del sistema. Ideal para implementaciones en puertas corredizas, barreras vehiculares y otros mecanismos automatizados que requieren detención controlada del movimiento.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Freno electromagnético de alta eficiencia energética
Característica 2	Compatibilidad directa con motores ATI A3024N y A5024N
Característica 3	Instalación simplificada en espacios reducidos
Característica 4	Rendimiento optimizado para automatización industrial
Característica 5	Operación segura con respuesta de frenado confiable
Característica 6	Construcción robusta para entornos de trabajo exigentes