



Electrofreno / 24V DC / Compatible Serie AXO / Operadores Brazo AX3024 AX5024

SKU: 88001-0201 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,102.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El electrofreno para operadores de la serie AXO constituye un componente crítico en sistemas de control de acceso automatizado, proporcionando frenado preciso y seguro en operadores de brazo. Diseñado para integrarse de manera nativa con los modelos AX3024 y AX5024, este dispositivo garantiza la detención controlada del movimiento mecánico, reduciendo el desgaste estructural y elevando los estándares de seguridad en instalaciones de alto tráfico. Su arquitectura de 24V DC permite una implementación directa dentro de infraestructuras eléctricas industriales convencionales, eliminando complejidades de adaptación voltage.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Frenado eficiente para mayor seguridad operativa en puntos de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración directa con sistemas AXO existentes sin modificaciones mayores<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación 24V DC, compatible con estándares industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño específico para operadores de brazo de la serie AXO<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad verificada con modelos 001-AX3024 y 001-AX5024<li style='margin-bottom: 8px;'>Componente esencial para control de movimiento preciso y detención controlada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>24V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Referencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>880010201</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Dispositivo</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Electrofreno</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Familia Compatible</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Serie AXO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelos Compatibles</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>001-AX3024, 001-AX5024</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Operadores de Brazo</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Relacionados de la Serie AXO</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grupo Riduzione Serie AXO 3/4</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Grupo de reducción para operadores AXO</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grupo Gusci Inf./Sup. Serie AXO</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Carcasas inferior y superior</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grupo Steli Inf./Sup. Serie AXO 3/4</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Vástagos inferior y superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frenado eficiente para mayor seguridad operativa
Característica 2	Integración directa con sistemas AXO existentes
Característica 3	Voltaje de operación 24V DC estándar industrial
Característica 4	Diseñado específicamente para operadores de brazo
Característica 5	Compatibilidad verificada con modelos AX3024 y AX5024
Característica 6	Componente esencial para control de movimiento preciso