



Electrofreno para Pistón Abatible / Compatible 001A3010 y 001U7220 / Sistema Electromagnético / Diseño Robusto

SKU: 119-RID-110 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$2,646.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrofreno electromagnético diseñado para integrarse con pistones abatibles de control de acceso vehicular, específicamente los modelos 001A3010 y 001U7220. El dispositivo proporciona retención mecánica precisa del pistón en su posición operativa mediante un sistema de freno electromagnético de acción directa. Su construcción mecánica robusta garantiza resistencia al desgaste en condiciones de uso continuo, mientras que su diseño optimizado para eficiencia energética minimiza el consumo eléctrico durante los períodos de espera. La instalación se realiza mediante acoplamiento mecánico directo al conjunto del pistón, facilitando su implementación en sistemas de estacionamiento y control de accesos existentes sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema electromagnético de frenado para pistón abatible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con modelos 001A3010 y 001U7220<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño mecánico robusto para alta durabilidad operativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación simplificada con acoplamiento directo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimización energética para consumo reducido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo de retención en posición vertical o abatida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principio de operación: Electromagnético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Frenado y retención de pistón abatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eficiencia energética: Optimizada para consumo reducido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precisión de accionamiento: Control electromagnético directo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Diseño robusto para alta durabilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de mecanismo: Freno para pistón abatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad mecánica: Modelos 001A3010 y 001U7220</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Procedimiento de instalación: Sencillo y rápido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Acoplamiento directo al pistón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Sistemas de control de acceso vehicular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frenado electromagnético preciso para control de acceso vehicular
Característica 2	Compatibilidad directa con pistones abatibles 001A3010 y 001U7220
Característica 3	Mecanismo robusto para operación continua en entornos exigentes
Característica 4	Instalación simplificada que reduce tiempos de implementación
Característica 5	Optimización energética para consumo reducido en operación permanente
Característica 6	Fijación segura del pistón en posición vertical o abatida