



Electroválvula Industrial / 24 VDC / Presión 2-8 kgf/cm² / Aluminio / -10 a 60 °C / Aire Comprimido

SKU: XB-275-AIR-VLV Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$5,303.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Electroválvula industrial diseñada para el control neumático de bolardos retráctiles en aplicaciones de seguridad vehicular y control de acceso. Fabricada en aluminio de alta resistencia, opera con aire comprimido en un rango de presión de 2 a 8 kgf/cm², permitiendo adaptación a diversas configuraciones de sistema neumático. Su voltaje de operación de 24 VDC la hace compatible con instalaciones estándar de control de acceso y automatización industrial. La válvula soporta condiciones ambientales exigentes con un rango de temperatura de -10 a 60 °C, garantizando funcionamiento continuo en entornos interiores y exteriores. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes de control y espacios con limitaciones de montaje.

Características Generales

- Voltaje de operación: 24 VDC
- Rango de presión de operación: 2-8 kgf/cm²
- Temperatura de operación: -10 a 60 °C
- Material del cuerpo: aluminio
- Fluido de trabajo: aire comprimido
- Desempeño
- Físicas / Eléctricas
- Compatibilidad: modelos XB275, XB220, XB220C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aluminio para alta resistencia en entornos industriales
Característica 2	Compatibilidad con bolardos XB275, XB220 y XB220C para estandarización
Característica 3	Rango de presión amplio 2-8 kgf/cm² adaptable a diferentes aplicaciones
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -10 a 60 °C
Característica 5	Diseño compacto que simplifica instalación en espacios reducidos
Característica 6	Control neumático preciso con aire comprimido para operación confiable