



Elemento Calentador de Bobina / Compatible con PS-900 / Conformidad RoHS / 11.22 g / SmartHeat

SKU: PS-CA3    Marca: MOUSER ELECTRONICS    Categoría: Equipo para Soldar

\$3,061.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Elemento calentador de bobina diseñado para integrarse directamente con el sistema de soldador PS-900. Incorpora tecnología SmartHeat que regula automáticamente la temperatura según la carga térmica de la aplicación, garantizando soldaduras consistentes en placas multicapa y componentes de alta exigencia. Su conformidad con la normativa RoHS lo habilita para entornos de producción libres de plomo. Con un peso de 11.22 gramos, minimiza la carga operativa durante jornadas prolongadas de ensamble. El diseño cerrado al sistema PS-900 elimina la necesidad de adaptadores o ajustes adicionales, agilizando el mantenimiento y la reposición de consumibles en líneas de producción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Elemento calentador de bobina para soldador PS-900</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Conformidad RoHS para ambientes de soldadura sin plomo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Peso ultraligero de 11.22 gramos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Diseño específico para sistema PS-900</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Alta potencia para aplicaciones exigentes</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Tecnología SmartHeat para control térmico superior</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Aplicaciones: soldadura en ambientes RoHS, placas multicapa, componentes de alta demanda térmica</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Cantidad por paquete: 1 unidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Embalaje: bulto</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Tipo: ensamble de bobina</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Tipo de producto: elemento calentador de bobina para soldador con cautín</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Serie: PS</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Compatibilidad: sistema PS-900</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Tecnología: SmartHeat</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Alta potencia para aplicaciones exigentes</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Peso: 11.22 gramos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Conformidad RoHS: cumple</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Aplicaciones: soldadura en ambientes RoHS, placas multicapa, componentes de alta demanda térmica</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Cantidad por paquete: 1 unidad</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Embalaje: bulto</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Descripción: conjunto de bobina, sistema PS-900</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control térmico preciso con tecnología SmartHeat para soldadura consistente   |
| Característica 2 | Conformidad RoHS para procesos de soldadura sin plomo                         |
| Característica 3 | Peso ultraligero de 11.22 gramos que reduce fatiga en operaciones prolongadas |
| Característica 4 | Diseño específico para sistema PS-900 sin adaptaciones adicionales            |
| Característica 5 | Alta potencia para componentes de alta demanda térmica y placas multicapa     |
| Característica 6 | Embalaje en bulto que optimiza inventario y logística de producción           |