



Elemento de Medición / 10 Watt / 1990-2200 MHz / Para Wattmetro Bird 43 / Intercambiable en Campo

SKU: 10L2 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$2,848.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Elemento insertable de medición de potencia RF diseñado para integrarse al wattmetro Bird 43. Opera en el rango de frecuencia de 1990 a 2200 MHz con capacidad nominal de 10 watt. Fabricado con calibración según procedimientos estándar de la industria, garantiza desviaciones controladas para mediciones repetibles. Su diseño permite intercambio en campo con otros elementos compatibles sin requerir ajustes adicionales al equipo base. Destinado a ingenieros de telecomunicaciones y técnicos de RF que requieren verificación precisa de niveles de potencia en infraestructura de radiofrecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Elemento insertable para wattmetro Bird 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de frecuencia: 1990 - 2200 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia nominal: 10 watt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Calibración según procedimientos estándar Bird<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Intercambiable en campo con elementos compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Desviación mínima para resultados consistentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia mínima: 1990 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia máxima: 2200 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia nominal: 10 watt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Desviación controlada mínima<li style='padding: 6px 0;*>Precisión verificable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo: 10L2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Elemento de medición insertable<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Wattmetro Bird 43<li style='padding: 6px 0;*>Diseño para uso en campo profesional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Elemento de medición 10L2<li style='padding: 6px 0;*>Calibración según procedimientos estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración certificada para mediciones de alta precisión en RF
Característica 2	Intercambio directo en campo sin recalibración del equipo base
Característica 3	Desviación mínima garantiza resultados consistentes entre lecturas
Característica 4	Diseño robusto para operación en entornos de campo profesional
Característica 5	Compatible exclusivamente con wattmetro Bird 43 estándar
Característica 6	Rango de frecuencia optimizable para bandas de telecomunicaciones