



Elemento de Medición en Línea / 100 W / 100-250 MHz / Conector 7/8" / Para Wattmetro Modelo 43

SKU: 100C Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$6,690.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Elemento de medición en línea de 100 W diseñado para operar en el rango de frecuencia de 100 a 250 MHz, compatible exclusivamente con el wattmetro Bird 43. Este componente insertable utiliza un conector 7/8" para integración directa en sistemas de transmisión RF de alta potencia. Todos los elementos son calibrados mediante los procedimientos establecidos por Bird Technologies, con registro histórico de valores medios de desviación que aseguran la conformidad con especificaciones técnicas y la intercambiabilidad operativa con equipos adquiridos en cualquier momento desde su lanzamiento al mercado. Su construcción robusta permite su despliegue en entornos profesionales de telecomunicaciones, broadcasting y sistemas de radiocomunicación críticos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Elemento insertable de 100 W para wattmetro Bird 43<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de frecuencia: 100-250 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Conector: 7/8" para línea en línea<li style="margin-bottom: 8px;">Calibración estándar con trazabilidad histórica de desviación<li style="margin-bottom: 8px;">Intercambiabilidad garantizada con equipos Bird de todas las épocas<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño robusto para uso profesional en campo<li style="margin-bottom: 8px;">Modelo: 100C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><div style="width: 50%; padding: 6px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Potencia: 100 W<li style="margin-bottom: 6px;">Rango de frecuencia: 100-250 MHz<li style="margin-bottom: 6px;">Tipo: Elemento de medición en línea<li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad: Wattmetro Bird 43</div><div style="width: 50%; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Conector: 7/8"<li style="margin-bottom: 6px;">Formato: Elemento insertable estándar<li style="margin-bottom: 6px;">Calibración: Procedimientos estándar Bird con trazabilidad</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><div style="width: 50%; padding: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Elemento de medición 100C</div><div style="width: 50%; padding: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Familia de Elementos Compatibles (Especificaciones de Referencia)</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><thead><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);"><th style="text-align: left; padding: 8px;">Modelo</th><th style="text-align: left; padding: 8px;">Rango de Frecuencia (MHz)</th><th style="text-align: left; padding: 8px;">Potencia</th></tr></thead><tbody><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">50H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">50 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">100H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">100 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">250H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">250 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">500H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">500 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">1000H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">1000 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">2500H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">2500 W</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px;">5000H</td><td style="padding: 8px;">2-30</td><td style="padding: 8px;">5000 W</td></tr><tr><td style="padding: 8px;">5A</td><td style="padding: 8px;">25-60</td><td style="padding: 8px;">25-60</td></tr></tbody></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración estándar garantizada con trazabilidad histórica de desviación
Característica 2	Intercambiabilidad en campo con equipos Bird de cualquier época
Característica 3	Conector 7/8" para instalación directa en líneas de RF de alta potencia
Característica 4	Rango de frecuencia extendido de 100 a 250 MHz para aplicaciones VHF
Característica 5	Compatibilidad universal con el wattmetro Bird 43 de uso profesional
Característica 6	Diseño insertable para mediciones de potencia sin interrumpir el servicio