



Elemento de Wattmetro / 100 W / 7/8" / 25-60 MHz / Intercambiable en Campo

SKU: 100A Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$6,602.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Elemento insertable de 100 W para wattmetro Bird 43, diseñado para mediciones de potencia en líneas de transmisión de RF con conector 7/8" en el rango de frecuencia de 25 a 60 MHz. Este componente se califica bajo rigurosos procedimientos de calibración Bird que garantizan trazabilidad metrológica y uniformidad entre unidades. La arquitectura del elemento permite su intercambio directo en campo sin alterar las características de lectura del instrumento principal, facilitando el mantenimiento de estaciones de radio, sistemas de broadcast y plantas de telecomunicaciones. La documentación histórica de desviación media asegura que elementos de diferentes épocas de fabricación mantengan especificaciones equivalentes, preservando la inversión en equipos de medición adquiridos a lo largo de décadas de operación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia nominal: 100 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de frecuencia: 25 - 60 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conector: 7/8" para línea de transmisión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: Wattmetro Bird 43<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Intercambiabilidad en campo asegurada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Desviación media controlada y documentada históricamente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño robusto para entornos de operación exigentes</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia: 100 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de frecuencia: 25 - 60 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibración: Estándares Bird trazables</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector: 7/8" para línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Elemento insertable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción: Robusta para entornos exigentes</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instrumento principal: Wattmetro Bird 43<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intercambio: Con elementos históricos del sistema<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Similitud de especificaciones: Documentada por desviación media</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración trazable a estándares Bird para mediciones confiables
Característica 2	Intercambiabilidad en campo con elementos históricos del sistema 43
Característica 3	Desviación media documentada para consistencia entre unidades
Característica 4	Conector 7/8" para instalación en líneas de RF de alta potencia
Característica 5	Diseño robusto para operación continua en entornos de broadcast y telecomunicaciones
Característica 6	Compatibilidad directa con wattmetro Bird 43 sin recalibración de instrumento