



Elemento de Medición en Línea / 5 Watt / 7/8" / 100-250 MHz / Calibración Trazable / Intercambiable en Campo

SKU: 5C Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$6,044.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elemento insertable de 5 Watt para wattmetro modelo 43, diseñado para mediciones de potencia RF en línea con conector 7/8". Opera en el rango de frecuencia de 100 a 250 MHz con precisión certificada según procedimientos de calibración estándar de Bird Technologies. Todos los elementos son calibrados mediante procedimientos documentados que utilizan valores medios de desviación históricos, asegurando similitud a las especificaciones de instrumentos actuales y permitiendo intercambiabilidad en campo con equipos adquiridos desde la presentación original del sistema. La trazabilidad de calibración garantiza consistencia metrológica para aplicaciones de telecomunicaciones, radiodifusión y mantenimiento de sistemas RF.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Elemento insertable de medición en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia nominal: 5 Watt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 100 - 250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: 7/8" en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Wattmetro Bird 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibración: Estándar Bird con trazabilidad documentada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Intercambiabilidad: Compatible con equipos históricos en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 100 - 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 5 Watt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: Calibración estándar Bird con control de desviación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Trazabilidad: Procedimientos documentados con valores medios históricos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Familia de Elementos Compatibles</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><thead><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><th style='text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;'>Modelo</th><th style='text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;'>Rango de Frecuencia (MHz)</th><th style='text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;'>Potencia</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>50H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>50 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>100H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>100 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>250H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>250 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>500H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>500 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>1000H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>1000 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>2500H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>2500 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>5000H</td><td style='padding: 8px;'>2 - 30</td><td style='padding: 8px;'>5000 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>5A</td><td style='padding: 8px;'>25 - 60</td><td style='padding: 8px;'>5 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>10A</td><td style='padding: 8px;'>25 - 60</td><td style='padding: 8px;'>10 W</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px;'>25A</td><td style='padding: 8px;'>25 - 60</td><td style='padding: 8px;'>25 W</td></tr></tbody></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición precisa de potencia RF con trazabilidad certificada
Característica 2	Compatible con wattmetro Bird 43 instalado en campo
Característica 3	Rango de frecuencia 100-250 MHz para aplicaciones VHF
Característica 4	Intercambiabilidad garantizada con equipos históricos Bird
Característica 5	Conector 7/8" para integración directa en línea de transmisión
Característica 6	Calibración estándar con control de desviación documentado