



Elemento Insertable para Wattmetro / 5 W / 200-500 MHz / 7/8" / Compatible Bird 43

SKU: 5D Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$5,576.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Elemento insertable de 5 Watt diseñado para integrarse con el wattmetro Bird 43, operando en el rango de frecuencia de 200 a 500 MHz. Este componente permite realizar mediciones de potencia de RF con precisión en aplicaciones de telecomunicaciones, broadcasting y sistemas de radio. Cada elemento es calibrado siguiendo procedimientos estrictos que garantizan la trazabilidad y consistencia de las lecturas, facilitando su intercambio en campo con equipos previamente adquiridos sin requerir recalibración adicional. La construcción robusta asegura desempeño confiable en condiciones de operación exigentes típicas de entornos industriales y de infraestructura crítica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia de operación: 200 a 500 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia nominal: 5 Watt<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector: 7/8"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: Wattmetro Bird 43 (modelo estándar)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Intercambiabilidad total con elementos adquiridos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Calibración documentada con historial de desviación<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño robusto para entornos de operación exigentes</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de frecuencia: 200 - 500 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia: 5 W<li style="padding: 6px 0;">Conector: 7/8"</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Elemento insertable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con: Wattmetro Bird 43<li style="padding: 6px 0;">Intercambiabilidad: Con todos los elementos adquiridos</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">Elemento de 5 Watt en línea 7/8" para wattmetro Bird 43</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Nota sobre modelos disponibles de la serie</h4><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;">La familia de elementos insertables incluye variantes con diferentes rangos de frecuencia y potencia. Modelos de la serie H (2-30 MHz): 50H (50 W), 100H (100 W), 250H (250 W), 500H (500 W), 1000H (1000 W), 2500H (2500 W), 5000H (5000 W). Modelos de la serie A (25-60 MHz): 5A (5 W), 10A (10 W), 25A (25 W), 50A (50 W), 100A (100 W). Este modelo 5D corresponde al rango 200-500 MHz a 5 W.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración trazable para mediciones consistentes entre equipos
Característica 2	Intercambiabilidad total con elementos adquiridos históricamente
Característica 3	Diseño robusto para operación en entornos de RF exigentes
Característica 4	Elemento estándar de inserción para wattmetro Bird 43
Característica 5	Rango de frecuencia optimizado para VHF y bandas inferiores de UHF
Característica 6	Precisión verificada mediante procedimientos de calibración documentados