



Elemento de Medición en Línea / 5 Watt / 7/8" / 400-800 MHz / Para Wattmetro Modelo 43

SKU: 5E-400 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$6,055.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elemento insertable de 5 Watt para wattmetro modelo 43, diseñado para medición de potencia RF en línea con conector 7/8". Opera en el rango de frecuencia de 400 a 800 MHz con capacidad extendida de 2-800 MHz. Calibrado bajo procedimientos estrictos de Bird Technologies con trazabilidad a históricos de desviación, asegurando intercambiabilidad en campo con elementos de cualquier época de fabricación. Compatible con la amplia base instalada de analizadores de potencia Bird 43 utilizados en telecomunicaciones, radiodifusión y sistemas de RF industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elemento insertable estándar para wattmetro Bird 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 5 Watt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia primario: 400-800 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia extendido: 2-800 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: 7/8" en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibración según procedimientos estándar Bird<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intercambiabilidad garantizada en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Precisión verificada con históricos de desviación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 5 Watt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 400-800 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango extendido: 2-800 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 7/8" en línea</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Elemento insertable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Estándar Bird<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Wattmetro Bird 43<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibración: Procedimientos Bird estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elemento 5E400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de calibración</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Familia de Modelos Disponibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie H (2-30 MHz)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'>50H: 50 W100H: 100 W250H: 250 W500H: 500 W1000H: 1000 W2500H: 2500 W5000H: 5000 W</div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie A (25-60 MHz)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'>5A: 5 W10A: 10 W25A: 25 W50A: 50 W</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración trazable a estándares de precisión Bird
Característica 2	Intercambiabilidad garantizada con elementos históricos
Característica 3	Rango extendido de frecuencia 2-800 MHz
Característica 4	Compatibilidad universal con wattmetro Bird 43
Característica 5	Conector 7/8" para instalación en línea de RF
Característica 6	Precisión verificada con históricos de desviación documentados