



SKU: 50C Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Elemento de medición RF de 50 watt diseñado para integrarse con el wattmetro BIRD 43 en configuraciones de transmisión profesional. Opera en el rango de frecuencia de 100 a 250 MHz con conector tipo 7/8" en línea, facilitando su instalación en sistemas de broadcast, telecomunicaciones y radiocomunicaciones. El elemento está calibrado según los procedimientos establecidos por Bird Technologies, garantizando la precisión de lectura y la trazabilidad metrológica requerida en entornos de medición crítica. Su diseño permite el intercambio en campo con elementos de generaciones anteriores, preservando la inversión en instrumentación existente y reduciendo tiempos de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elemento de medición calibrado según procedimientos de Bird Technologies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para intercambio en campo con equipos anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mantiene especificaciones de precisión de instrumentos actuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con wattmetro BIRD 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector tipo 7/8" en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelos disponibles desde 5W hasta 5000W<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia100 - 250 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima50 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>CalibraciónEstándares Bird</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector7/8" en línea</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CompatibilidadWattmetro BIRD 43</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Intercambio en campoCon equipos anteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Familia de Modelos Disponibles</h4><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>50H2-30 MHz / 50W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>100H2-30 MHz / 100W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>250H2-30 MHz / 250W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>500H2-30 MHz / 500W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1000H2-30 MHz / 1000W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2500H2-30 MHz / 2500W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5A25-60 MHz / 5W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10A25-60 MHz / 10W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>25A25-60 MHz / 25W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>50A25-60 MHz / 50W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>100A25-60 MHz / 100W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>250A25-60 MHz / 250W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>500A25-60 MHz / 500W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1000A25-60 MHz / 1000W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración precisa según estándares de Bird Technologies
Característica 2	Intercambio directo en campo con elementos anteriores
Característica 3	Mantiene especificaciones de precisión de instrumentos actuales
Característica 4	Conector 7/8" en línea para instalación en sistemas de transmisión
Característica 5	Compatibilidad garantizada con wattmetro modelo BIRD 43
Característica 6	Familia de elementos disponible desde 5W hasta 5000W