



Émbolo completo para operador FAAC 400 BL / Alta resistencia climática / Materiales de alta durabilidad

SKU: 4350115 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,210.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Émbolo completo diseñado específicamente para el operador FAAC 400 BL, ideal para aplicaciones de automatización de accesos vehiculares en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado con materiales de alta durabilidad que garantizan un rendimiento prolongado incluso bajo condiciones de uso intensivo. Su construcción robusta ofrece alta resistencia a condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición a lluvia, temperaturas extremas y humedad. El diseño optimizado para máxima eficiencia mecánica asegura un desplazamiento preciso y uniforme del pistón, reduciendo el desgaste del sistema hidráulico. La compatibilidad total con sistemas FAAC permite una integración directa sin modificaciones, mientras que su instalación simplificada facilita el mantenimiento preventivo y correctivo en operadores existentes.

Características principales

- ✓ Émbolo robusto para operador FAAC 400 BL
- ✓ Alta resistencia a condiciones climáticas adversas
- ✓ Compatibilidad total con sistemas FAAC
- ✓ Fabricado con materiales de alta durabilidad
- ✓ Diseño optimizado para máxima eficiencia mecánica

Especificaciones técnicas

1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Modelo

1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Operador FAAC 400 BL

1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Compatibilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a condiciones climáticas adversas
Característica 2	Compatibilidad total con sistemas FAAC
Característica 3	Materiales de alta durabilidad
Característica 4	Instalación sencilla en operadores existentes
Característica 5	Diseño optimizado para eficiencia mecánica
Característica 6	Émbolo robusto para operador FAAC 400 BL