



Empaque de Émbolo / Capacidad 3,500 kg / Uso Intensivo / Resistente a Clima Adverso

SKU: 7091015 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$70.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este empaque de émbolo está diseñado específicamente para integrarse con operadores hidráulicos FAAC 400 en aplicaciones de control de acceso vehicular de alta exigencia. Soporta motores con capacidad máxima de hasta 3,500 kg, lo que lo hace ideal para portones industriales, comerciales y residenciales de gran peso. Su construcción robusta garantiza rendimiento continuo en condiciones de uso intensivo, mientras que sus materiales de alta precisión minimizan el desgaste y reducen la frecuencia de mantenimiento. La resistencia a condiciones climáticas adversas asegura operatividad confiable en ambientes con exposición a lluvia, temperaturas extremas y humedad prolongada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Capacidad máxima de motor hasta 3,500 kgCompatible con operadores hidráulicos FAACDiseño robusto para uso intensivoFácil instalación y mantenimiento sencilloAlta resistencia a condiciones climáticas adversasComponentes de alta durabilidad y precisión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7091015</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Capacidad Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3,500 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Operadores hidráulicos FAAC 400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Intensivo / Industrial / Comercial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Climática</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Condiciones adversas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con operadores hidráulicos FAAC 400
Característica 2	Diseño robusto para aplicaciones de alto tráfico
Característica 3	Instalación simplificada y mantenimiento reducido
Característica 4	Materiales de alta durabilidad y precisión dimensional
Característica 5	Resistencia superior a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Componentes optimizados para larga vida útil operativa