



Empaque de Neopreno / Caja Oval 1 1/4" - 1 1/2" (31.8 - 38.1 mm) / Espesor 1.6 mm (1/16 in) / Alta Flexibilidad / Aislamiento Térmico

SKU: EO-0370 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$40.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Empaque de neopreno diseñado para cajas ovaladas de 1 1/4' a 1 1/2' (31.8 mm - 38.1 mm), fabricado con material de alta flexibilidad que facilita su colocación y ajuste hermético. El espesor de 1.6 mm (1/16 in) proporciona protección mecánica superior contra impactos, abrasión y desgaste en entornos de instalación eléctrica y telecomunicaciones. Su composición de neopreno ofrece aislamiento térmico eficiente que mantiene la estabilidad operativa bajo variaciones de temperatura. El diseño ultraligero minimiza la carga de trabajo durante el transporte y la manipulación en campo, optimizando los tiempos de instalación en infraestructuras de red y sistemas de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Neopreno de alta flexibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor: 1.6 mm (1/16 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia superior al desgaste y abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cajas ovaladas de 31.8 mm a 38.1 mm (1 1/4' - 1 1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento térmico eficiente en operaciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ultraligero para facilitar transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Neopreno</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor: 1.6 mm (1/16 in)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: Ultraligero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Operativo</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flexibilidad: Alta</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al desgaste: Superior</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento térmico: Eficiente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de caja: Oval</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 1 1/4' - 1 1/2'</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango métrico: 31.8 mm - 38.1 mm</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno de alta flexibilidad para instalación sin esfuerzo
Característica 2	Espesor 1.6 mm (1/16 in) que maximiza la protección mecánica
Característica 3	Resistencia superior al desgaste que extiende la vida útil operativa
Característica 4	Aislamiento térmico eficiente para estabilidad en condiciones variables
Característica 5	Diseño ultraligero que reduce fatiga en manipulación prolongada
Característica 6	Compatibilidad con cajas ovaladas de 31.8 mm a 38.1 mm