



Empaque de Neopreno / 1/2" (12.7 mm) / Espesor 1.6 mm (1/16 in) / Caja Oval / Alta Elasticidad

SKU: EO-30-10 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Empaque de neopreno diseñado para cajas ovales de 1/2' (12.7 mm), fabricado en material elastomérico de alta resistencia. El espesor de 1.6 mm (1/16 in) proporciona una barrera de sellado efectiva mientras mantiene la flexibilidad necesaria para instalaciones en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su composición de neopreno ofrece compatibilidad con diversos fluidos y condiciones ambientales, incluyendo exposición a ozono, aceites minerales y variaciones térmicas moderadas. La alta elasticidad del material permite compensar irregularidades en las superficies de contacto, asegurando una compresión uniforme que minimiza riesgos de fuga. La resistencia al desgaste mecánico prolonga los intervalos de mantenimiento, reduciendo costos operativos asociados a reemplazos frecuentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Neopreno duradero y flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor: 1.6 mm (1/16 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Caja oval de 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Propiedad mecánica: Alta elasticidad para adaptabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia: Al desgaste para vida útil extendida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Manejo: Ligero y de fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones del Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Neopreno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Especor: 1.6 mm (1/16 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexibilidad: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elasticidad: Elevada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al desgaste: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de caja: Oval<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Confort de instalación: Mayor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de manejo: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptabilidad: Mejorada por elasticidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Especificación: 1/2' (12.7 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno duradero y flexible para sellado confiable
Característica 2	Espesor 1.6 mm (1/16 in) que garantiza confort en instalación
Característica 3	Ligereza que facilita el manejo y reduce fatiga operativa
Característica 4	Resistencia al desgaste que extiende el ciclo de vida útil
Característica 5	Alta elasticidad para adaptación precisa a superficies irregulares
Característica 6	Diseño específico para caja oval de 1/2" (12.7 mm)