



Empaque de Neopreno / Oval 2 1/2" (63.5 mm) / Compatible con Cajas de 3" (76.2 mm) / Resistencia a Abrasión / Diseño Industrial

SKU: EO-0367 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$63.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Empaque de neopreno diseñado para cajas ovaladas de instalaciones eléctricas industriales. Fabricado en neopreno de alta durabilidad con diámetro exterior de 63.5 mm, proporciona sellado efectivo en cajas de 2 1/2" y 3" (63.5 - 76.2 mm). Su construcción resiste la abrasión en condiciones de uso intensivo, manteniendo la integridad del sistema de protección eléctrica. El material flexible permite adaptación precisa sin degradación térmica ni química en entornos industriales estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Empaque oval para caja de 2 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Neopreno duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 63.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia: Superior a la abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Cajas ovaladas de 2 1/2" y 3" (63.5 - 76.2 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Industrial de alta precisión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Resistencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma: Ovalada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 63.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad caja: 2 1/2" (63.5 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad caja: 3" (76.2 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a abrasión: Superior<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Industrial de alta precisión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: E00367</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido: 1 empaque de neopreno</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno duradero para entornos industriales exigentes
Característica 2	Diámetro exterior 63.5 mm para sellado preciso en cajas ovaladas
Característica 3	Resistencia superior a la abrasión prolongando vida útil
Característica 4	Compatible con cajas ovaladas de 2 1/2" y 3" (63.5 - 76.2 mm)
Característica 5	Diseño de alta precisión para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 6	Material flexible que mantiene integridad en condiciones variables