



Empaque de Neopreno / Caja Oval 3/4" (19 mm) / Espesor 1.6 mm (1/16") / Alta Resistencia

SKU: EO-0372 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$17.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Empaque de neopreno diseñado para cajas eléctricas ovaladas de 3/4' (19 mm). Fabricado en neopreno con espesor de 1.6 mm (1/16'), proporciona alta resistencia a la compresión, flexibilidad para instalación en espacios reducidos, y propiedades aislantes térmicas y acústicas. Su construcción ligera facilita el manejo durante instalaciones en campo, mientras que el material versátil permite adaptación a diversas condiciones ambientales en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Neopreno de alta resistenciaEspesor: 1.6 mm (1/16')Compatibilidad: Cajas ovaladas de 3/4' (19 mm)Propiedades: Aislamiento térmico y acústicoDiseño: Ligero y flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: NeoprenoEspesor: 1.6 mm (1/16')Resistencia: Alta resistencia a compresiónFlexibilidad: Mayor flexibilidad para instalaciónAislamiento: Térmico y acústico mejoradoVersatilidad: Múltiples aplicaciones eléctricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de empaque: Caja ovalDimensiones de ajuste: 3/4' (19 mm)Diseño: Ligero con espesor 1.6 mmFormato: Neopreno de 1/16 pulgadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Empaque de neopreno para caja oval de 3/4' (19 mm)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno de alta resistencia para sellado duradero
Característica 2	Espesor 1.6 mm para mayor flexibilidad en instalación
Característica 3	Aislamiento térmico y acústico mejorado
Característica 4	Diseño ligero que facilita el manejo en campo
Característica 5	Versatilidad para múltiples aplicaciones eléctricas
Característica 6	Ajuste preciso para cajas ovaladas de 3/4" (19 mm)